

Accessoires pour compresseurs



Soupapes de retenue en laiton, forme T
Pression max. 16 bar, pression d'ouverture min. 0,5 bar

No. d'article	Longueur mm	Filetage int.	No. d'article	Longueur mm	Filetage int.
K 2701.10	48	G 3/8	K 2711.10	64	G 1/2



Soupape de retenue EC 6/146 PN 25, diamètre nominal 10 mm.

No. d'article	Exécution	
K 2704	entrée d'air: filetage int. G 1/2 décharge: filetage int. G 1/8	sortie d'air: filetage ext. G 1/2



Soupape de retenue PN 16, diamètre nominal 8,5 mm.

No. d'article	Exécution	
K 2705	entrée d'air: filetage int. G 3/8 décharge: filetage int. G 1/4	sortie d'air: filetage ext. R 3/4



Soupapes de retenue PN 12, diamètre nominal 11 mm.

No. d'article	Exécution	
K 2707	entrée d'air: filetage ext. G 3/8 décharge: filetage int. G 1/8	sortie d'air: filetage int. G 1/2 PN 12, ouv. 11 mm
K 2708	entrée d'air: filetage ext. G 3/4 décharge: filetage int. G 1/8	sortie d'air: filetage int. G 3/4 PN 16, ouv. 15 mm
K 2709.01	entrée d'air: filetage ext. G 1/2 décharge: filetage int. G 1/8	sortie d'air: filetage int. G 1/2 PN 16, ouv. 11 mm



Soupape de retenue PN 16, diamètre nominal 11 mm.

No. d'article	Exécution	
K 2709	entrée d'air: filetage ext. G 1/2 décharge: filetage int. G 1/8	sortie d'air: filetage ext. R 3/4



Soupapes de retenue fonte au bronze
Pression d'ouverture min. 0,5 bar, avec raccords, pression max. 16 bar.

No. d'article	Longueur mm	Filetage int.	No. d'article	Longueur mm	Filetage int.
K 2729.01	101	G 1/2	K 2729.04	158	G 3/4
K 2729.02	120	G 3/4	K 2729.05	170	G 1 1/2
K 2729.03	144	G 1	K 2729.06	191	G 2



Soupapes de retenue PN 16.
Fonte au bronze, forme T, cône en laiton avec joint NBR, pression max. 16 bar.

No. d'article	Longueur mm	Filetage int.	No. d'article	Longueur mm	Filetage int.
K 2732.01	60	G 3/4	K 2734.01	100	G 1 1/4
K 2733.01	90	G 1			

Accessoires pour compresseurs



Soupape de retenue pression d'ouverture min. 0,1 bar.
En aluminium, pression max. 12 bar.
Ne pas utiliser sur les compresseurs à piston.

No. d'article	Longueur mm	Filetage int.
A 160	40x20	G ¼



Soupapes de retenue pression d'ouverture min. 0,5 bar.
En laiton, pression max. 16 bar.
Ne pas utiliser sur les compresseurs à piston.

No. d'article	Longueur mm	Filetage int.	No. d'article	Longueur mm	Filetage int.
A 161	55	G ¾	A 163	67	G ¾
A 162	59	G ½	A 164	87	G 1



Soupapes de sécurité

Pour petits réservoirs non soumis au contrôle de révision par l'ASIT. Soupape en laiton, joint en NBR. Réglé et plombé.

No. d'article	Pression de décharge bar	Filetage ext.	No. d'article	Pression de décharge bar	Filetage ext.
K 2737-07	7	G ¼	K 2737-11	11	G ¼
K 2737-08	8	G ¼			
K 2737-09	9	G ¼			

Autres pressions contre majoration de prix sur demande.



Soupapes de sécurité

Pour réservoirs non soumis au contrôle de révision par l'ASIT. Soupape en laiton, joint en VITON. Réglé et plombé.

No. d'article	Pression de décharge bar	Filetage ext.	No. d'article	Pression de décharge bar	Filetage ext.
K 2738-04	4	G ¼	K 2740-12	12	G ¾
K 2738-06	6	G ¼	K 2740-13	13	G ¾
K 2738-08	8	G ¼	K 2740-15	15	G ¾
K 2738-10	10	G ¼	K 2750-10	10	G ½
K 2738-11	11	G ¼	K 2750-11	11	G ½
K 2738-12	12	G ¼	K 2750-12	12	G ½
K 2738-13	13	G ¼	K 2750-13	13	G ½
K 2738-16	16	G ¼	K 2750-15	15	G ½
K 2738-18	18	G ¼	K 2750-16	16	G ½
K 2740-10	10	G ¾			
K 2740-11	11	G ¾			

Autres pressions contre majoration de prix sur demande.



Soupapes de sécurité Pression de décharge fixe au point désiré (toujours indiquer) de 0,5-20 bar.
Pour réservoirs selon les prescriptions de l'ASIT. Soupapes en laiton réglées et plombées, joint en VITON.

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
K 2756	filetage ext. G ½ ouv. 10	K 2770	filetage ext. G ¾ ouv. 25
K 2760	filetage ext. G ¾ ouv. 15	K 2775	filetage ext. G 1½ ouv. 32
K 2765	filetage ext. G 1 ouv. 20		