


Accouplements rapides série 30



Série 30, diamètre nominal 8,5 mm

Compatible et échangeable avec les profils CEJN 430, HANSEN 4000, PARKER 30, GROMELLE 900.



Accouplements RECTUS série 30KA

Pour les travaux avec une grande consommation d'air comprimé. Corps et douille en laiton nickelé.

Coupler/découpler jusqu'à 15 bar.

Débit
à 4 bar 1670 l/min
à 6 bar 2380 l/min

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
A 2501	filetage int. G ½	A 2501.02	filetage int. G ¾
A 2501.01	filetage ext. G ½		



Accouplements de sécurité pivotants OETIKER série E

Approuvés par la Suva, voir consignes de sécurité. L'accouplement de sécurité pivotant couple et découple en toute sécurité – en un tour de main. Un pivotement et le tuyau est immédiatement déchargé par un système d'échappement d'air, sans risque pour l'utilisateur. Construction compacte et maniement aisé sans effort. Un revêtement en caoutchouc protège les pièces à usiner. Corps en acier à trempe superficielle augmentant la résistance à l'usure et à la corrosion. Débit élevé, faibles pertes de pression. Coupler/découpler jusqu'à 15 bar.

Débit
à 4 bar 2030 l/min
à 6 bar 2690 l/min

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
20500023	filetage int. G ¼	20500083	pour tuyau Ø 8 mm
20500024	filetage int. G ⅜	20500084	pour tuyau Ø 10 mm
20500025	filetage int. G ½	20500085	pour tuyau Ø 13 mm
20500028	filetage ext. G ¼		
20500029	filetage ext. G ⅜		
20500045	filetage ext. G ½		



Contre-pièces

En acier trempé et galvanisé.

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
A 2508	pour tuyau Ø 8 mm	A 2535	filetage ext. G ¼
A 2510	pour tuyau Ø 10 mm	A 2540	filetage ext. G ⅜
A 2520	pour tuyau Ø 13 mm	A 2550	filetage ext. G ½
A 2530	pour tuyau Ø 16 mm	A 2555	filetage int. G ¼
		A 2560	filetage int. G ⅜
		A 2570	filetage int. G ½