


Accouplements rapides séries 33 + 34



Série 33, diamètre nominal 8 mm

Compatible et échangeable avec le profil ATLAS QIC 10.



Accouplements RECTUS série 33KA

Accouplements industriels en acier avec débit élevé. Pièce filetée en laiton nickelé, corps en acier galvanisé, douille de déverrouillage en acier trempé nickelé. Coupler/découpler jusqu'à 15 bar.

Débit à 4 bar 3150 l/min
à 6 bar 4400 l/min


No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
A 3360	filetage int. G ¼	A 3360.04	pour tuyau Ø 6 mm
A 3360.01	filetage ext. R ¼	A 3360.05	pour tuyau Ø 8 mm
A 3360.02	filetage ext. R ⅜	A 3360.06	pour tuyau Ø 10 mm
A 3360.03	filetage ext. R ½	A 3360.07	pour tuyau Ø 13 mm



Contre-pièces

En acier trempé et galvanisé.

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
A 3361.00	pour tuyau Ø 6 mm	A 3361.04	filetage ext. G ⅜
A 3361.01	pour tuyau Ø 8 mm	A 3361.05	filetage ext. G ¼
A 3361.02	pour tuyau Ø 10 mm	A 3361.06	filetage ext. G ⅜
A 3361.03	pour tuyau Ø 13 mm	A 3361.08	filetage int. G ¼



Série 34, diamètre nominal 10 mm

Compatible et échangeable avec le profil ATLAS QIC 15.



Accouplements RECTUS Serie 34KA

Accouplements industriels en acier avec débit élevé. Pièce filetée en laiton nickelé, corps en acier galvanisé, douille de déverrouillage en acier trempé nickelé. Coupler/découpler jusqu'à 15 bar.

Débit à 4 bar 3250 l/min
à 6 bar 4550 l/min

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
A 3460	filetage int. G ½	A 3460.06	pour tuyau Ø 10 mm
A 3460.02	filetage ext. R ⅜	A 3460.07	pour tuyau Ø 13 mm
A 3460.03	filetage ext. R ½	A 3460.08	pour tuyau Ø 16 mm



Contre-pièces

En acier trempé et galvanisé.

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
A 3461.02	pour tuyau Ø 10 mm	A 3461.06	filetage ext. R ⅜
A 3461.03	pour tuyau Ø 13 mm	A 3461.07	filetage ext. R ½
A 3461.04	pour tuyau Ø 16 mm	A 3461.09	filetage int. G ⅜
		A 3461.10	filetage int. G ½