

Klemmen, Briden, Schneckengewindeschellen



1-Ohr-Klemme mit Einlagering Klemme und Einlagering aus Edelstahl rostfrei DIN 1.4310.

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm
15400014	4,7-5,7	6.1	0,5	5,5	15400034	11,8-13,8	14.5	0,8	8,2
15400016	5,6-6,5	7.0	0,5	6,4	15400037	13,1-15,3	16.0	0,8	8,2
15400017	5,9-7,0	7.5	0,5	6,4	15400040	14,6-16,8	17.5	0,8	8,2
15400018	6,3-7,5	8.0	0,5	6,4	15400041	15,6-17,8	18.5	0,8	8,2
15400021	7,0-8,5	9.0	0,5	7,4	15400044	17,1-20,0	20.7	0,8	9,2
15400022	7,5-9,0	9.5	0,7	7,4	15400047	19,2-21,8	22.5	1,0	9,2
15400023	8,0-9,5	10.0	0,7	7,4	15400048	20,2-22,8	23.5	1,0	9,2
15400026	9,1-10,8	11.3	0,7	7,4	15400049	21,0-23,8	24.5	1,0	9,2
15400030	10,3-12,3	12.8	0,7	7,4	15400052	23,3-26,3	27.0	1,0	9,2
15400032	11,1-13,1	13.8	0,8	8,2					



2-Ohr-Klemme aus galvanisiertem oder verzinktem Stahlband DIN 1.0338.

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm
10100004	5-7	7.3	0,7	6,0	10100030	19-23	23.3	1,5	9,0
10100008	7-9	9.3	1,0	7,0	10100032	21-25	25.3	1,5	10,0
10100013	8,8-11	11.3	1,0	7,0	10100034	22,5-27	27.3	1,5	10,0
10100016	10,8-13	13.3	1,0	7,0	10100035	24-28	28.3	1,5	10,0
10100019	12,5-15	15.3	1,0	7,5	10100037	26,3-31	31.3	1,5	10,0
10100022	14-17	17.3	1,2	8,0	10100041	29,3-34	34.3	1,5	10,0
10100024	15-18	18.3	1,2	8,0	10100043	32-37	37.3	1,5	10,0
10100027	16,2-20	20.3	1,2	8,5	10100047	37,6-43	34.3	1,5	10,0



2-Ohr-Klemme Edelstahl rostfrei DIN 1.4301.

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm
15100003	5-7	7.3	0,5	6,0	15100012	19,1-23	23.3	1,0	9,0
15100004	7-9	9.3	0,8	7,0	15100013	21-25	25.3	1,0	10,0
15100005	9-11	11.3	0,8	7,0	15100014	22,5-27	27.3	1,0	10,0
15100006	11-13	13.3	0,8	7,0	15100015	24-28	28.3	1,0	10,0
15100007	12,5-15	15.3	0,8	7,5	15100016	26,3-31	31.3	1,0	10,0
15100008	14-17	17.0	0,8	8,0	15100018	29,3-34	34.3	1,0	10,0
15100009	15-18	18.3	0,8	8,0	15100019	32-37	37.3	1,0	10,0
15100010	16,2-20	20.3	1,0	8,5	15100021	37,6-43	43.3	1,0	10,0



Schneckengewindeschelle Band und Gehäuse aus Chromstahl rostfrei DIN 1.4016. Sechskantschraube aus Stahl verzinkt.

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Bandstärke mm	Bandbreite mm
12600257	8-12	0,6	9	12600298	16-27	0,7	12
12600258	10-16	0,6	9	12600299	20-32	0,7	12
12600260	12-22	0,6	9	12600301	25-40	0,7	12
12600262	16-27	0,6	9	12600302	30-45	0,7	12
12600263	20-32	0,6	9	12600304	40-60	0,7	12
12600265	25-40	0,6	9	12600305	50-70	0,7	12
12600266	30-45	0,6	9	12600306	60-80	0,7	12
12600268	40-60	0,6	9	12600307	70-90	0,7	12
12600269	50-70	0,6	9	12600308	80-100	0,7	12
12600270	60-80	0,6	9	12600309	90-110	0,7	12
12600271	70-90	0,6	9	12600310	100-120	0,7	12

Klemmen, Briden, Schneckengewindeschellen



Schneckengewindeschelle **Edelstahl** alle Teile aus Edelstahl rostfrei DIN 1.4301.

Artikel-Nr.	Spann- bereich mm	Band- stärke mm	Band- breite mm	Artikel-Nr.	Spann- bereich mm	Band- stärke mm	Band- breite mm
17700188	8-12	0,6	9	17700229	16-27	0,7	12
17700189	10-16	0,6	9	17700230	20-32	0,7	12
17700191	12-22	0,6	9	17700232	25-40	0,7	12
17700193	16-27	0,6	9	17700233	30-45	0,7	12
17700194	20-34	0,6	9	17700235	40-60	0,7	12
17700196	25-40	0,6	9	17700236	50-70	0,7	12
17700197	30-45	0,6	9	17700237	60-80	0,7	12
17700199	40-60	0,6	9	17700238	70-90	0,7	12



Doppelklemme geschlossene Ausführung, Stahl verzinkt DIN 1.0338.

Artikel-Nr.	Spann- bereich mm	Kenn- zeich- nung	Band- stärke mm	Band- breite mm	Artikel-Nr.	Spann- bereich mm	Kenn- zeich- nung	Band- stärke mm	Band- breite mm
10800004	12-13	13	1,2	8,5	10800006	16-17	17	1,5	10,0
10800005	14-15	15	1,5	9,0					



Doppelklemme offene Ausführung, Stahl verzinkt DIN 1.0338.

Artikel-Nr.	Spann- bereich	Ausführung
A 2047	16-17 mm	offen zum Schrauben



Bridensortiment im Kunststoffkasten

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
18500008	2-Ohr-Klemme 101-teilig, 5-23 mm mit Klemmenzange	18500120	Schneckengewindeschelle 131-teilig, 8-70 mm mit flex. Schraubendreher
18500009	1-Ohr-Klemme 101-teilig, 5,9-22,8 mm mit Klemmenzange		



Klemmenzange für die Montage von Ohrklemmen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
14100082	Klemmenzange normal	14100083	Ausf. mit Seitenschneide



Flexibler Schraubendreher zur professionellen Montage von Schneckengewindeschellen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
14100094	für Schlüsselweite 6 mm	14100095	für Schlüsselweite 7 mm



Rohrbride Einlappig aus Stahl, verzinkt.


Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2048	für Aussen-ø 6 mm	A 2048.02	für Aussen-ø 10 mm
A 2048.01	für Aussen-ø 8 mm		



Rohrbride Zweilappig aus Kunststoff.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2049	für Aussen-ø 10 mm	A 2049.03	für Aussen-ø 16 mm
A 2049.01	für Aussen-ø 12 mm	A 2049.04	für Aussen-ø 18 mm
A 2049.02	für Aussen-ø 14 mm		

Schnellverschraubungen MC



Hinweise

Verschraubungen für Kunststoffschlauch aus Polyamid, Polyethylen und Polyurethan in handelsüblicher Qualität und Toleranz. Einfache Montage. Lassen sich lösen und wieder verschrauben, ohne dass Stützhülsen oder Klemmringe erforderlich sind. Verschraubungen aus Messing, vernickelt.

Gerade Verschraubung Aussengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 124305	M5*	3/4,3	MC 120818	G 1/8	6/8
MC 120505	M5*	3/5	MC 120814	G 1/4	6/8
MC 120605	M5*	4/6	MC 120838	G 3/8	6/8
MC 124318	G 1/8	3/4,3	MC 121014	G 1/4	8/10
MC 120518	G 1/8	3/5	MC 121038	G 3/8	8/10
MC 120618	G 1/8	4/6	MC 121012	G 1/2	8/10
MC 120614	G 1/4	4/6	MC 121238	G 3/8	10/12
			MC 121212	G 1/2	10/12

*M5-Verschraubungen inkl. Polyamiddichtung



Gerade Verschraubung Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 134305	M5	3/4,3	MC 130818	G 1/8	6/8
MC 130505	M5	3/5	MC 130814	G 1/4	6/8
MC 130605	M5	4/6	MC 130838	G 3/8	6/8
MC 134318	G 1/8	3/4,3	MC 131014	G 1/4	8/10
MC 130518	G 1/8	3/5	MC 131038	G 3/8	8/10
MC 130618	G 1/8	4/6	MC 131238	G 3/8	10/12
MC 130614	G 1/4	4/6			



Doppelverschraubung Schlauchverbinder

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MC 144300	3/4,3	MC 140800	6/8
MC 140500	3/5	MC 141000	8/10
MC 140600	4/6	MC 141200	10/12



Schottverschraubung

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde
MC 154300	3/4,3	M7x0,75	MC 150800	6/8	M12x1
MC 150500	3/5	M7x0,75	MC 151000	8/10	M14x1
MC 150600	4/6	M10x1	MC 151200	10/12	M16x1



Einschraubwinkel Aussengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø
MC 164318	R 1/8	3/4,3	MC 161014	R 1/4	8/10
MC 160518	R 1/8	3/5	MC 161038	R 3/8	8/10
MC 160618	R 1/8	4/6	MC 161238	R 3/8	10/12
MC 160614	R 1/4	4/6	MC 161212	R 1/2	10/12
MC 160818	R 1/8	6/8			
MC 160814	R 1/4	6/8			
MC 160838	R 3/8	6/8			

Schnellverschraubungen MC



Einschraubwinkel Innengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 174318	G 1/8	3/4,3	MC 170818	G 1/8	6/8
MC 170518	G 1/8	3/5	MC 170814	G 1/4	6/8
MC 170618	G 1/8	4/6	MC 171014	G 1/4	8/10
MC 170614	G 1/4	4/6	MC 171238	G 3/8	10/12



Winkelverschraubung Schlauch-Schlauch.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MC 184300	3/4,3	MC 180800	6/8
MC 180500	3/5	MC 181000	8/10
MC 180600	4/6	MC 181200	10/12



T-Verschraubung

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MC 194300	3/4,3	MC 190800	6/8
MC 190500	3/5	MC 191000	8/10
MC 190600	4/6	MC 191200	10/12



T-Einschraubverschraubung Aussengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø
MC 204318	R 1/8	3/4,3	MC 201014	R 1/4	8/10
MC 200518	R 1/8	3/5	MC 201038	R 3/8	8/10
MC 200618	R 1/8	4/6	MC 201238	R 3/8	10/12
MC 200614	R 1/4	4/6	MC 201212	R 1/2	10/12
MC 200818	R 1/8	6/8			
MC 200814	R 1/4	6/8			



L-Einschraubverschraubung Aussengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø
MC 214318	R 1/8	3/4,3	MC 210814	R 1/4	6/8
MC 210518	R 1/8	3/5	MC 211014	R 1/4	8/10
MC 210618	R 1/8	4/6	MC 211038	R 3/8	8/10
MC 210614	R 1/4	4/6	MC 211238	R 3/8	10/12
MC 210818	R 1/8	6/8	MC 211212	R 1/2	10/12



Kreuzverschraubung

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MC 224300	3/4,3	MC 220800	6/8
MC 220500	3/5	MC 221000	8/10
MC 220600	4/6	MC 221200	10/12

Schnellverschraubungen MC



Einschraubwinkel, drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Innensechskant zur Montage mit Schraubendreher oder Stiftschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 300618	G 1/8	4/6	MC 301014	G 1/4	8/10
MC 300614	G 1/4	4/6	MC 301038	G 3/8	8/10
MC 300818	G 1/8	6/8			
MC 300814	G 1/4	6/8			



T-Einschraubverschraubung, drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Innensechskant zur Montage mit Schraubendreher oder Stiftschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 310618	G 1/8	4/6	MC 311014	G 1/4	8/10
MC 310614	G 1/4	4/6	MC 311038	G 3/8	8/10
MC 310818	G 1/8	6/8			
MC 310814	G 1/4	6/8			



Schwenkverschraubung einfach Aussengewinde, Hohlverschraubung und Ringstutzen, inkl. 2 Dichtungen.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 404305	M5	3/4,3	MC 600818	G 1/8	6/8
MC 400505	M5	3/5	MC 600814	G 1/4	6/8
MC 400605	M5	4/6	MC 600838	G 3/8	6/8
MC 604318	G 1/8	3/4,3	MC 601014	G 1/4	8/10
MC 600518	G 1/8	3/5	MC 601038	G 3/8	8/10
MC 600618	G 1/8	4/6	MC 601012	G 1/2	8/10
MC 600614	G 1/4	4/6			



Schwenkverschraubung doppelt Aussengewinde, Hohlverschraubung und Ringstutzen, inkl. 2 Dichtungen.




Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 444305	M5	3/4,3	MC 660818	G 1/8	6/8
MC 440505	M5	3/5	MC 660814	G 1/4	6/8
MC 440605	M5	4/6	MC 660838	G 3/8	6/8
MC 664318	G 1/8	3/4,3	MC 661014	G 1/4	8/10
MC 660518	G 1/8	3/5	MC 661038	G 3/8	8/10
MC 660618	G 1/8	4/6	MC 661012	G 1/2	8/10
MC 660614	G 1/4	4/6			



Verschlusskappe aus Polyamid.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
MC 490006	Schlauch-Ø 4/6	MC 490008	Schlauch-Ø 6/8

Steckanschlüsse MR



Hinweise

Steckanschlüsse für Kunststoffschlauch aus Polyamid, Polyethylen und Polyurethan. Montage und Demontage der Schläuche ohne Einsatz von Werkzeugen. Verschraubungen Messing, vernickelt.

Gerade Steckverschraubung Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 120405	M5	4	MR 121014	G ¼	10
MR 120418	G ⅛	4	MR 121038	G ⅜	10
MR 120618	G ⅛	6	MR 121238	G ⅜	12
MR 120614	G ¼	6	MR 121212	G ½	12
MR 120818	G ⅛	8			
MR 120814	G ¼	8			
MR 120838	G ⅜	8			



Gerade Steckverschraubung Innengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 130418	G ⅛	4	MR 130814	G ¼	8
MR 130618	G ⅛	6	MR 131014	G ¼	10
MR 130614	G ¼	6	MR 131038	G ⅜	10
MR 130818	G ⅛	8			



Winkel-Einschraubanschluss Aussengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø
MR 140418	R ⅛	4	MR 140814	R ¼	8
MR 140618	R ⅛	6	MR 141014	R ¼	10
MR 140614	R ¼	6	MR 141038	R ⅜	10
MR 140818	R ⅛	8			



Winkel-Einschraubanschluss Innengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 170418	G ⅛	4	MR 171014	G ¼	10
MR 170618	G ⅛	6	MR 171038	G ⅜	10
MR 170614	G ¼	6			
MR 170818	G ⅛	8			
MR 170814	G ¼	8			



Winkel-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Innensechskant zur Montage mit Schraubendreher oder Stiftschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 190418	G ⅛	4	MR 191014	G ¼	10
MR 190618	G ⅛	6	MR 191038	G ⅜	10
MR 190614	G ¼	6	MR 191238	G ⅜	12
MR 190818	G ⅛	8	MR 191212	G ½	12
MR 190814	G ¼	8			

Steckanschlüsse MR



Winkel-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, SW zur Montage mit Gabelschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 410405	M5	4	MR 411014	G ¼	10
MR 410418	G ⅙	4	MR 411038	G ⅜	10
MR 410618	G ⅙	6	MR 411238	G ⅜	12
MR 410614	G ¼	6	MR 411212	G ½	12
MR 410818	G ⅙	8			
MR 410814	G ¼	8			



Winkel-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Verlängerte Ausführung, SW zur Montage mit Gabelschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 520618	G ⅙	6	MR 520818	G ⅙	8
MR 520614	G ¼	6	MR 520814	G ¼	8



T-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Innensechskant zur Montage mit Schraubendreher oder Stiftschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 210418	G ⅙	4	MR 211014	G ¼	10
MR 210618	G ⅙	6	MR 211038	G ⅜	10
MR 210614	G ¼	6	MR 211238	G ⅜	12
MR 210818	G ⅙	8	MR 211212	G ½	12
MR 210814	G ¼	8			



T-Einschraubanschluss, drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, SW zur Montage mit Gabelschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 420418	G ⅙	4	MR 421014	G ¼	10
MR 420618	G ⅙	6	MR 421038	G ⅜	10
MR 420614	G ¼	6	MR 421238	G ⅜	12
MR 420818	G ⅙	8	MR 421212	G ½	12
MR 420814	G ¼	8			



L-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, SW zur Montage mit Gabelschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 440418	G ⅙	4	MR 441014	G ¼	10
MR 440618	G ⅙	6	MR 441038	G ⅜	10
MR 440614	G ¼	6	MR 441238	G ⅜	12
MR 440818	G ⅙	8	MR 441212	G ½	12
MR 440814	G ¼	8			



Winkel-Anschluss Schlauch-Schlauch.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 180004	4	MR 180010	10
MR 180006	6	MR 180012	12
MR 180008	8		

Steckanschlüsse MR



T-Anschluss

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 230004	4	MR 230010	10
MR 230006	6	MR 230012	12
MR 230008	8		



Y-Verteiler aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 510444	4	MR 510888	8
MR 510666	6	MR 511010	10



Reduzier-Anschluss

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Stecker Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Stecker- Ø
MR 250406	4	6	MR 250610	6	10
MR 250408	4	8	MR 250810	8	10
MR 250410	4	10	MR 250812	8	12
MR 250608	6	8	MR 251012	10	12



Doppel-Anschluss Schlauchverbinder.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 260004	4	MR 260010	10
MR 260006	6	MR 260012	12
MR 260008	8		



Schottanschluss

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde
MR 270404	4	M12x1	MR 271010	10	M18x1
MR 270606	6	M14x1	MR 271212	12	M20x1
MR 270808	8	M16x1			



Verschluss

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 290004	4	MR 290010	10
MR 290006	6	MR 290012	12
MR 290008	8		



Doppelstecker

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 390004	4	MR 390010	10
MR 390006	6	MR 390012	12
MR 390008	8		

Steckanschlüsse MR



Schwenkanschluss einfach Aussengewinde, Hohlschraube und Ringstutzen, inkl. 2 Dichtungen.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 600405	M5	4	MR 601014	G ¼	10
MR 600418	G ⅙	4	MR 601038	G ⅜	10
MR 600618	G ⅙	6	MR 601238	G ⅜	12
MR 600614	G ¼	6	MR 601212	G ½	12
MR 600818	G ⅙	8			
MR 600814	G ¼	8			
MR 600838	G ⅜	8			



Schwenkanschluss doppelt Aussengewinde, Hohlschraube und Ringstutzen, inkl. 2 Dichtungen.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 660405	M5	4	MR 661014	G ¼	10
MR 660418	G ⅙	4	MR 661038	G ⅜	10
MR 660618	G ⅙	6	MR 661238	G ⅜	12
MR 660614	G ¼	6	MR 661212	G ½	12
MR 660818	G ⅙	8			
MR 660814	G ¼	8			
MR 660818	G ⅙	8			



Bündelungsspirale per m.

Artikel-Nr.	Ausführung	Ø
MR 990100	ca. 20 Schläuche	3/5
	ca. 15 Schläuche	4/6
	ca. 8 Schläuche	6/8
	ca. 5 Schläuche	8/10



Klemmleiste 10-fach, mit Kerbnägeln.

Artikel-Nr.	Ausführung	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Ø
MR 990106	für Schlauch	6 mm	MR 990108	für Schlauch	10 mm
MR 990107	für Schlauch	8 mm			



Dichtring aus Aluminium für Gewinde.

Artikel-Nr.	für Gewinde	Artikel-Nr.	für Gewinde
MR 990110	M5	MR 990114	G ½
MR 990111	G ⅙	MR 990115	G ⅜
MR 990112	G ¼	MR 990116	G 1
MR 990113	G ⅜		



Dichtring aus Kunststoff für Gewinde.




Artikel-Nr.	für Gewinde	Artikel-Nr.	für Gewinde
MR 990120	M5	MR 990123	G ⅜
MR 990121	G ⅙	MR 990124	G ½
MR 990122	G ¼		



Sortiment Steckanschlüsse

173-teilig im Kunststoffkasten. Enthält Steckanschlüsse für Kunststoffrohre Ø 4, 6, 8 und 10 mm mit Gewinde M5, G ⅙, G ¼, und G ⅜, sowie Dichtringe.

Artikel-Nr.
18500950



Hinweise

Rostfreie Steckanschlüsse für Druckluft, Wasser und Wasserdampf. Geeignet für Schläuche aus FEP, PFA, Nylon PA, Polyurethan PU. Mit Zertifikat entsprechend aktueller Nahrungsmittelstandards.

Technische Daten:

- Material Metallteile: Rostfreier Stahl 316
- Dichtungsteile: Spezial FKM (fluorbeschichtet)
- Gewindedichtung: Teflonbeschichtet (Dichtscheibe bei M5)
- Medientemperatur: -5 bis +150°C
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Fettfrei

Gerade Steckverschraubung mit Schlüsselweite, Aussengewinde.



Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø	Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø
KQG2H04-M5	M5	10	4	KQG2H10-02S	R ¼	17	10
KQG2H04-01S	R ⅙	10	4	KQG2H10-03S	R ⅜	17	10
KQG2H06-M5	M5	12	6	KQG2H12-03S	R ⅜	19	12
KQG2H06-01S	R ⅙	12	6	KQG2H12-04S	R ½	22	12
KQG2H06-02S	R ¼	12	6				
KQG2H08-01S	R ⅙	14	8				
KQG2H08-02S	R ¼	14	8				
KQG2H08-03S	R ⅜	14	8				

Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant, Aussengewinde.



Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø	Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø
KQG2S04-M5	M5	2	4	KQG2S10-02S	R ¼	8	10
KQG2S04-01S	R ⅙	3	4	KQG2S10-03S	R ⅜	8	10
KQG2S06-M5	M5	2	6	KQG2S12-03S	R ⅜	10	12
KQG2S06-01S	R ⅙	4	6	KQG2S12-04S	R ½	10	12
KQG2S06-02S	R ¼	4	6				
KQG2S08-01S	R ⅙	5	8				
KQG2S08-02S	R ¼	6	8				
KQG2S08-03S	R ⅜	6	8				

Gerade Steckverbindung Schlauchverbinder.



Artikel-Nr.	Schlauch-Ø	Artikel-Nr.	Schlauch-Ø
KQG2H04-00	4	KQG2H10-00	10
KQG2H06-00	6	KQG2H12-00	12
KQG2H08-00	8		

Winkel-Steckverschraubung, drehbar mit Aussengewinde.



Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø	Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø
KQG2L04-M5	M5	10	4	KQG2L10-02S	R ¼	17	10
KQG2L04-01S	R ⅙	10	4	KQG2L10-03S	R ⅜	17	10
KQG2L06-M5	M5	10	6	KQG2L12-03S	R ⅜	17	12
KQG2L06-01S	R ⅙	10	6	KQG2L12-04S	R ½	22	12
KQG2L06-02S	R ¼	14	6				
KQG2L08-01S	R ⅙	12	8				
KQG2L08-02S	R ¼	14	8				
KQG2L08-03S	R ⅜	17	8				



Winkel-Steckverbinding Schlauch-Schlauch.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
KQG2L04-00	4	KQG2L10-00	10
KQG2L06-00	6	KQG2L12-00	12
KQG2L08-00	8		



T-Einschraub-Steckverschraubung, drehbar mit Aussengewinde.

Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch- Ø
KQG2T04-M5	M5	10	4	KQG2T10-02S	R ¼	17	10
KQG2T04-01S	R ⅙	10	4	KQG2T10-03S	R ⅜	17	10
KQG2T06-M5	M5	10	6	KQG2T12-03S	R ⅜	17	12
KQG2T06-01S	R ⅙	10	6	KQG2T12-04S	R ½	22	12
KQG2T06-02S	R ¼	14	6				
KQG2T08-01S	R ⅙	12	8				
KQG2T08-02S	R ¼	14	8				
KQG2T08-03S	R ⅜	17	8				



T-Steckverbinding

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
KQG2T04-00	4	KQG2T10-00	10
KQG2T06-00	6	KQG2T12-00	12
KQG2T08-00	8		



Y-Steckverbinding

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
KQG2U04-00	4	KQG2U10-00	10
KQG2U06-00	6	KQG2U12-00	12
KQG2U08-00	8		



Schott-Steckverbinding

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde	SW mm	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde	SW
KQG2E04-00	4	M12x1	14	KQG2E10-00	10	M20x1	24
KQG2E06-00	6	M14x1	17	KQG2E12-00	12	M22x1	27
KQG2E08-00	8	M16x1	19				



Kunststoff-Steckanschlüsse

Fragen Sie bitte bei Bedarf an.

TIPP