

# Appareils de traitement d'air comprimé série 1139, G 1

## Données techniques


température de service max.	+1 °C/+80 °C	débit lors d'une pression d'entrée de 7 bar et pression réglée à 6 bar, mesuré lors d'une:	
pression de service max.	17 bar	perte de pression filtre/lubrificateur	0,3 bar
raccordement du manomètre	G 1/4	perte de pression régulateur et filtre-régulateur	1,5 bar
cartouche	5 microns		
volume utile de la cuve:			
filtre	200 cm <sup>3</sup>		
lubrificateur	84,9 cm <sup>3</sup>		

## Équipement standard:

- régulateur avec échappement secondaire
- pression réglable 0–8,5 bar
- cuve métallique avec voyant

## Spécification des matériaux


corps	aluminium
cuve métallique / voyant	zinc/polyamide
soupape et membrane	laiton/nitrile
cartouche	polypropylène
joint	nitrile
bouton de réglage / cône	plastique



## Régulateurs

Pression réglable 0,5–8,5 bar.


No. d'article	Débit	Filetage	Exécution
1139.22	8500 l/min	G 1	avec manomètre Ø 63 mm, 0–10 bar
1139.26	8500 l/min	G 1	sans manomètre



## Filtre


Cartouche 5 microns.

No. d'article	Débit	Filetage	Exécution
1139.30MA	7920 l/min	G 1	cuve métallique avec voyant et purge automatique



## Lubrificateur

No. d'article	Débit	Filetage	Exécution
1139.35M	7620 l/min	G 1	cuve métallique avec voyant, sans purge



## Filtre-régulateur

Cartouche 5 microns, pression réglable 0,5–8,5 bar, avec manomètre Ø 63 mm, 0–10 bar.

No. d'article	Débit	Filetage	Exécution
1139.40MA	7080 l/min	G 1	cuve métallique avec voyant et purge automatique


## Appareils de traitement d'air comprimé série 1139, G 1



### Unité de traitement d'air

Cartouche 5 microns, pression réglable 0,5–8,5 bar, avec manomètre Ø 63 mm, 0–10 bar.

No. d'article	Débit	Filetage	Exécution
1139.45MA	7080 l/min	G 1	cuve métallique avec voyant et purge automatique



### Support (jeu)

No. d'article	Exécution
1139.50	pour tous les appareils

### Pièces de rechange pour la série 1139

No. d'article	Désignation
35/P3NKA00ESE	cartouche 5 microns
35/P3NKA00ESG	cartouche 40 microns
35/P3NKA00RR	jeu de réparation pour régulateurs / filtre-régulateur
35/P3NKA00RL	jeu de réparation pour lubrificateur
35/PS740N	voyant d'huile
35/PS506	purge automatique