

Automat. Elektro-Kabelaufroller, Seil-Federzüge



Automat. Elektro-Kabelaufroller

mit Federrückzug für 230 V, SEV-konform

Leistungsaufnahme:
aufgerollt max. 1000 W
ausgerollt max. 2300 W

Normalzubehör

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Metallbügel
- LED-Anzeige
- Therm. Ueberlastschutz
- Kabelarretierung bei jedem Trommelumgang
- Anschlusskabel mit CH-Stecker

Elektro-Kabelaufroller Wand oder Deckenmontage.

Artikel-Nr.	Kabellänge m	Ø mm ²
2448	15	3x1,5



Federzug

Einfache, stabile Ausführung aus Aluminiumguss. Stahldrahtseil und Zweipunktaufhängung für höchste Sicherheit. Traglast und Hubanschlag einstellbar. Die Modelle 2449.633–637 sind mit einer Absturzsicherung bei Federbruch versehen.

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Hublänge mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Hublänge mm	Gewicht kg
2449.630	0,4–1	1600	0,630	2449.633	2,0–4	2500	2,850
2449.631	1,0–2	1600	0,670	2449.634	4,0–6	2500	3,000
2449.632	2,0–3	1600	0,790	2449.635	6,0–8	2500	3,100
				2449.636	8,0–10	2500	3,200
				2449.637	10,0–14	2500	3,500