

Compresseurs à piston stationnaires, série Fini



MK 102/90F-2
MK 103/200F-3
MK 113/200F-4



BK 113/200F-4/AP
BK 113/270F-4
BK 119/270F-5,5



BK 119/270F-7,5/TA
BK 20/270F-10/TA

Équipement standard

- compresseur à piston
- moteur normalisé
- entraînement par courroie avec protection de courroie
- compresseurs à démarrage direct avec pressostat, soupape de décharge et relais thermique
- compresseurs à démarrage étoile-triangle avec pressostat et soupape de décharge magnétique
- réservoir
- manomètre
- soupape de retenue
- soupape de sécurité
- robinet à bille 1/2" à la sortie du réservoir
- purgeur

Données techniques

Compresseurs à piston à 2 cylindres, lubrifiés, moteur triphasé 3x400 V, 50 Hz, conformes aux normes CE

Type	Volumen- engendr- é	Débit à 8 bar	Pres- sion max.	Com- pres- seur	Moteur	Réser- voir	Niveau sonore 1 m	Poids	Dimensions ¹⁾ L x l x H
Démarrage direct	l/min	l/min	bar	t/min	kW	litres	dBA	kg	cm
MK 102/90F-2	235	158	10	1040	1,5	90	74	51	100 x 39 x 77
MK 103/200F-3	365	227	10	1375	2,2	200	79	84	145 x 43 x 85
MK 113/200F-4	500	387	10	1300	3,0	200	77	102	145 x 43 x 95

Compresseurs à piston à 2 cylindres, lubrifiés, **bi-étagés**, moteur triphasé 3 x 400 V, 50 Hz, conformes aux normes CE

BK 113/200F-4/AP	430	360	14	1300	3,0	200	78	113	145 x 43 x 95
BK 113/270F-4	430	360	10	1300	3,0	270	78	125	152 x 53 x 103
BK 119/270F-5,5	674	515	10	950	4,0	270	80	130	152 x 53 x 108

*«Démarrage étoile-triangle»

BK 119/270F-7,5/TA	840	674	10	1245	5,5	270	80	142	152 x 53 x 114
BK 20/270F-10/TA	1210	920	10	1300	7,5	270 ²⁾	82	186	152 x 53 x 119

¹⁾ Largeur: prévoir 30 cm de distance jusqu'au mur

Hauteur: prévoir 40 cm de distance jusqu'au plafond

²⁾ Un réservoir supplémentaire est nécessaire pour réduire la fréquence d'enclenchement



Compresseurs mobiles

Les compresseurs stationnaires suivants peuvent être transformés en compresseurs mobiles avec un jeu de roues.

MK 103/200F-3, MK 113/200F-4, BK 113/200F-4/14, BK 113/270F-4, BK 119/270F-5,5

comprenant:

2 roues Ø 200 mm, 1 roulette mobile Ø 100 mm, 1 poignée, 1 filtre-régulateur 319 023 000 et matériel de montage

No d'article	Exécution
K 31560.30	jeu de roues

*Équipement spécial pour compresseurs à démarrage étoile-triangle

Démarrage étoile-triangle

Interrupteur étoile-triangle avec compteur horaire pour montage mural, avec 1,8 m de câble

No d'article	Exécution
305 034 922	interrupteur étoile-triangle pour compresseur BK 119/270F-7,5/TA
305 034 922	interrupteur étoile-triangle pour compresseur BK 20/270F-10/T

