

Mobile Kolben-Kompressoren, Baureihe Fini



MK 102/100-2
MK 113/100-4



WARRIOR 592



BUILDAIR
BK 119

Standardausrüstung

- Kolbenkompressor
- Drehstrommotor
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Druckluftbehälter
- Kondensat-Ablassventil
- 2 m Anschlusskabel ohne Stecker

- am Druckluftausgang:
- Filterregler mit Manometer
 - 2 Qualitäts-Kupplungen Baureihe 18

BUILDAIR BK 119 zusätzlich montiert:

- pneumatischer Leerlaufregler
- 2 Momentkupplungen NW 42 (voller Druck)
- 1 Momentkupplung NW 42 (reduzierter Druck)
- 1 Kupplung Baureihe A 1801.02 (reduzierter Druck)
- 1 Elektrostecker CEE 32A/5p

Technische Daten

Kolbenkompressoren ölgeschmiert, 2-Zylinder, 3 x 400 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 8 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
MK 102/100-2	235	165	10	1040	1,5	100	74	62	110 x 45 x 77
MK 113/100-4	500	387	10	1300	3,0	100	77	75	119 x 45 x 86
WARRIOR 592	590	380	10	1420	3,0	20	79	78	179 x 62 x 74
BUILDAIR BK 119	860	600	10	1230	5,5	3,5	80	120	115 x 75 x 75

Mobile ölfreie Kolben-Kompressoren, Baureihe Fini



ATTACK
OL 202



CANYON
OL 230



FLASH 12
(65 A)
FLASH 24
(35 A)

Standardausrüstung ATTACK

- Kolbenkompressor ölfrei
- Einphasenmotor mit Motorschutz
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil

- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung
- Kondensat-Ablassventil
- 2 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt

- am Druckluftausgang:
- Regler 2–8 bar (ohne Manometer)
 - Schnellkupplung Baureihe 18

Technische Daten

Kolbenkompressor ölfrei, 1-Zylinder, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 5,5–7,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
ATTACK OL 202	200	105	8	2800	1,1	6	78	14	38 x 20 x 44

Ölfreies Kompressoraggregat, 1-Zylinder (nicht automatisch) mit Motorschutz, Schalter EIN-AUS, CE-konform, Regel-Sicherheitsventil 2–8 bar, Kupplung Baureihe 18 und 2 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt.

CANYON OL 230	200	105	8	2800	1,1	–	78	9	33 x 19 x 29
---------------	-----	-----	---	------	-----	---	----	---	--------------

Für Batteriebetrieb, 12 oder 24 Volt.

Ölfreies Kompressoraggregat, 1-Zylinder (nicht automatisch) mit Motorschutz, Schalter EIN-AUS, CE-konform, Regel-Sicherheitsventil 2–8 bar, Kupplung Baureihe 18 und 2 m Anschlusskabel mit Alligatorklemmen.

FLASH 12	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33 x 19 x 27
FLASH 24	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33 x 19 x 27