

# Mobile Kompressoren, Baureihe Fini



PIONEER  
215M



TIGER  
215M



SUPERTIGER  
265M



BIG PIONEER  
285M



PNEUMAIR  
85-15AP



MK 102/50-2M  
2-Zyl.



MK 103/50-3M  
2-Zyl.

## Entscheidende Vorteile

- Hochwertiges Kompressor-Aggregat
- Standsicher dank zwei Füßen
- Zuverlässiger Druckschalter CONDOR
- Alle Modelle mit Qualitäts-Kupplung Baureihe 18 ausgerüstet

- Grosse robuste Räder
- Kondensatablassventil mit grosser Rändelschraube

## Standardausrüstung

- Kolbenkompressor
- Einphasenmotor mit Motorschutz
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil

- Druckluftbehälter
- Kondensat-Ablassventil
- 2 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt

PIONEER, TIGER, SUPERTIGER, BIG PIONEER und PNEUMAIR

am Druckluftausgang mit:

- Regler mit Manometer
- 1 Qualitäts-Kupplung Baureihe 18

MK 102/50-2M und MK 103/50-3M

am Druckluftausgang mit:

- Filterregler mit Manometer
- 2 Qualitäts-Kupplungen Baureihe 18

## Technische Daten

Kolbenkompressoren ölgeschmiert, einstufig **1-Zylinder direktgekuppelt**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar (PNEUMAIR 10–14 bar).

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
<b>PIONEER 215M</b>	205	123	10	2850	1,1	9,5	77	23	42 x 36 x 70
<b>TIGER 215M</b>	205	123	10	2850	1,1	25	77	25	63 x 27 x 64
<b>SUPERTIGER 265M</b>	250	140	10	2850	1,5	50	78	37	89 x 36 x 74
<b>BIG PIONEER 285M</b>	260	164	10	2850	1,8	20	79	29	48 x 40 x 82
<b>PNEUMAIR 85-15AP</b>	85	45	14	1420	0,55	8	79	21	51 x 27 x 40

Kolbenkompressoren ölgeschmiert, einstufig **2-Zylinder Keilriemenantrieb**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

<b>MK 102/50-2M</b>	250	176	10	1100	1,5	50	74	48	95 x 39 x 68
<b>MK 103/50-3M</b>	365	262	10	1375	2,2	50	79	52	87 x 39 x 72

## Mobile Kolben-Kompressoren, Baureihe Fini



MK 102/100-2  
MK 113/100-4



WARRIOR 592



BUILDAIR  
BK 119

### Standardausrüstung

- Kolbenkompressor
- Drehstrommotor
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Druckluftbehälter
- Kondensat-Ablassventil
- 2 m Anschlusskabel ohne Stecker

- am Druckluftausgang:
- Filterregler mit Manometer
  - 2 Qualitäts-Kupplungen Baureihe 18

### BUILDAIR BK 119 zusätzlich montiert:

- pneumatischer Leerlaufregler
- 2 Momentkupplungen NW 42 (voller Druck)
- 1 Momentkupplung NW 42 (reduzierter Druck)
- 1 Kupplung Baureihe A 1801.02 (reduzierter Druck)
- 1 Elektrostecker CEE 32A/5p

### Technische Daten

Kolbenkompressoren ölgeschmiert, 2-Zylinder, 3 x 400 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 8 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
MK 102/100-2	235	165	10	1040	1,5	100	74	62	110 x 45 x 77
MK 113/100-4	500	387	10	1300	3,0	100	77	75	119 x 45 x 86
WARRIOR 592	590	380	10	1420	3,0	20	79	78	179 x 62 x 74
BUILDAIR BK 119	860	600	10	1230	5,5	3,5	80	120	115 x 75 x 75

## Mobile ölfreie Kolben-Kompressoren, Baureihe Fini



ATTACK  
OL 202



CANYON  
OL 230



FLASH 12  
(65 A)  
FLASH 24  
(35 A)

### Standardausrüstung ATTACK

- Kolbenkompressor ölfrei
- Einphasenmotor mit Motorschutz
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil

- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung
- Kondensat-Ablassventil
- 2 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt

- am Druckluftausgang:
- Regler 2–8 bar (ohne Manometer)
  - Schnellkupplung Baureihe 18

### Technische Daten

Kolbenkompressor ölfrei, 1-Zylinder, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 5,5–7,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
ATTACK OL 202	200	105	8	2800	1,1	6	78	14	38 x 20 x 44

Ölfreies Kompressoraggregat, 1-Zylinder (nicht automatisch) mit Motorschutz, Schalter EIN-AUS, CE-konform, Regel-Sicherheitsventil 2–8 bar, Kupplung Baureihe 18 und 2 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt.

CANYON OL 230	200	105	8	2800	1,1	–	78	9	33 x 19 x 29
---------------	-----	-----	---	------	-----	---	----	---	--------------

### Für Batteriebetrieb, 12 oder 24 Volt.

Ölfreies Kompressoraggregat, 1-Zylinder (nicht automatisch) mit Motorschutz, Schalter EIN-AUS, CE-konform, Regel-Sicherheitsventil 2–8 bar, Kupplung Baureihe 18 und 2 m Anschlusskabel mit Alligatorklemmen.

FLASH 12	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33 x 19 x 27
FLASH 24	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33 x 19 x 27