

Mobile Kompressoren, Baureihe Fiac / Fini



PIONEER
244M, 143M



TIGER
215M



SUPERCOSMOS
250



BIG PIONEER
300M



COLIBRI 15



AB 248/50-2M
2-Zyl.



AB 410/50-3M
2-Zyl.

Entscheidende Vorteile

- Hochwertiges Kompressor-Aggregat
- Standsicher dank zwei Füßen
- Zuverlässiger Druckschalter CONDOR
- Alle Modelle mit Qualitäts-Kupplung Baureihe 18 ausgerüstet

- Grosse robuste Räder
- Kondensatablassventil mit grosser Rändelschraube

Standardausrüstung

- Kolbenkompressor
- Einphasenmotor mit Motorschutz
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil

- Druckluftbehälter
- Kondensat-Ablassventil
- 2 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt

- PIONEER, TIGER und COLIBRI
am Druckluftausgang mit:
- Regler mit Manometer
 - 1 Qualitäts-Kupplung Baureihe 18

- SUPERCOSMOS und BIG PIONEER
am Druckluftausgang mit:
- Filterregler mit Manometer
 - 1 Qualitäts-Kupplung Baureihe 18

- AB 248/50-2M und AB 410/50-3M
am Druckluftausgang mit:
- Filterregler mit Manometer
 - 2 Qualitäts-Kupplungen Baureihe 18

Technische Daten

Kolbenkompressoren ölgeschmiert, einstufig **1-Zylinder direktgekuppelt**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar (COLIBRI 10–14 bar).

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
PIONEER 244M	250	140	10	2850	1,8	20	77	29	41 x 51 x 80
PIONEER 143M	170	110	8	2850	1,1	10	77	23	44 x 33 x 62
TIGER 215M	205	123	10	2850	1,1	25	77	25	63 x 27 x 64
SUPERCOSMOS 250	250	140	10	2850	1,8	50	77	36	90 x 43 x 67
BIG PIONEER 300M	284	179	10	2850	1,8	20	79	35	45 x 51 x 82
COLIBRI 15	85	41	15	1450	0,55	3	70	22	45 x 28 x 48

Kolbenkompressoren ölgeschmiert, einstufig **2-Zylinder Keilriemenantrieb**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

AB 248/50-2M	250	158	10	1180	1,5	50	74	52	100 x 42 x 71
AB 410/50-3M	397	310	10	1275	2,2	50	78	66	99 x 47 x 77

Mobile Kolben-Kompressoren, Baureihe Fiac / Fini



MK 102/100-2
MK 113/100-4

Standardausrüstung

- Kolbenkompressor
- Drehstrommotor
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Druckluftbehälter
- Kondensat-Ablassventil
- 2 m Anschlusskabel ohne Stecker

- am Druckluftausgang:
- Filterregler mit Manometer
 - 2 Qualitäts-Kupplungen Baureihe 18

PONY AB 851 zusätzlich montiert:

- pneumatischer Leerlaufregler
- 2 EURO-Kupplungen (voller Druck)
- 1 Momentkupplung NW 42 (reduzierter Druck)
- 1 Kupplung Baureihe A 1801.02 (reduzierter Druck)
- 1 Elektrostecker CEE 32A/5p mit Kabel 1,8 m



PONY AB 510

Technische Daten

Kolbenkompressoren ölgeschmiert, 2-Zylinder, 3 x 400 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 8 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
MK 102/100-2	235	165	10	1040	1,5	100	74	62	110 x 45 x 77
MK 113/100-4	500	387	10	1300	3,0	100	77	75	119 x 45 x 86
PONY AB 510	500	375	10	1240	3,0	2x11	77	72	75 x 59 x 79
PONY AB 851	830	640	10	1280	5,5	2x17	80	135	115 x 60 x 79



PONY AB 851

Mobile ölfreie Kolben-Kompressoren, Baureihe Fiac / Fini



ECU 201

Standardausrüstung

- Kolbenkompressor ölfrei
- Einphasenmotor mit Motorschutz
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil

- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung
- Kondensat-Ablassventil
- 2 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt

am Druckluftausgang:

- Regler 2–8 bar (ohne Manometer)
- Schnellkupplung Baureihe 18



CANYON
OL 230

Technische Daten

Kolbenkompressor ölfrei, 1-Zylinder, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 5,5–7,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
ECU 201	205	92	8	2850	1,1	6	72	17	43 x 21 x 43

Ölfreies Kompressoraggregat, 1-Zylinder (nicht automatisch) mit Motorschutz, Schalter EIN-AUS, CE-konform, Regel-Sicherheitsventil 2–8 bar, Kupplung Baureihe 18 und 2 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt.

CANYON OL 230	200	105	8	2800	1,1	–	78	9	33 x 19 x 29
---------------	-----	-----	---	------	-----	---	----	---	--------------

Für Batteriebetrieb, 12 oder 24 Volt.

Ölfreies Kompressoraggregat, 1-Zylinder (nicht automatisch) mit Motorschutz, Schalter EIN-AUS, CE-konform, Regel-Sicherheitsventil 2–8 bar, Kupplung Baureihe 18 und 2 m Anschlusskabel mit Alligatorklemmen.

FLASH 12	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33 x 19 x 27
FLASH 24	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33 x 19 x 27



FLASH 12
(65 A)
FLASH 24
(35 A)