

## Compresseurs mobiles, série Fini



PIONEER  
215M

### Avantages décisifs

- agrégat de qualité élevée
- stable grâce aux 2 deux pieds
- pressostat CONDOR fiable
- tous les modèles équipés d'accouplements de qualité série 18
- grandes roues robustes
- purgeur avec grande vis moletée



TIGER  
215M

### Équipement standard

- compresseur à piston avec filtre d'aspiration
- moteur monophasé avec relais thermique
- réservoir
- pressostat CONDOR
- soupape de décharge et de retenue
- soupape de sécurité, manomètre
- purgeur
- 2 m de câble avec fiche



SUPERTIGER  
265M

PIONEER, TIGER, SUPERTIGER, BIG PIONEER et PNEUMAIR avec

- régulateur et manomètre
- 1 accouplement de qualité série 18

MK 102/50-2M und MK 103/50-3M avec

- filtre-régulateur et manomètre
- 2 accouplements de qualité série 18



BIG PIONEER  
285M

### Données techniques

Compresseurs à piston à 1 cylindre - MK 102/50-2M et MK 103/50-3M à 2 cylindres, lubrifiés, entraînement par moteur monophasé 1x230 V, 50 Hz, conformes aux normes CE

Type	Volumen- engendr- é l/min	Débit effect. à 6 bar l/min	Pres- sion max. bar	Com- pres- seur t/min	Moteur kW	Réser- voir litres	Niveau sonore dBA	Poids kg	Dimensions L x l x H cm
<b>PIONEER 215M</b>	205	123	10	2850	1,1	9,5	77	23	42 x 36 x 70
<b>TIGER 215M</b>	205	123	10	2850	1,1	25	77	25	63 x 27 x 64
<b>SUPERTIGER 265M</b>	250	140	10	2850	1,5	50	78	37	89 x 36 x 74
<b>BIG PIONEER 285M</b>	260	164	10	2850	1,8	20	79	29	48 x 40 x 82
<b>PNEUMAIR 85-15AP</b>	85	45	14	1420	0,55	8	79	21	51 x 27 x 40



PNEUMAIR  
85-15AP

Compresseurs à piston lubrifiés, mono-étagés, à 2 cylindres, entraînement par courroie trapézoïdale, entraînement par moteur monophasé 1 x 230 V, 50 Hz, conformes aux normes CE, pression réglable 7,5–9,5 bar.

<b>MK 102/50-2M</b>	250	176	10	1100	1,5	50	74	48	95 x 39 x 68
<b>MK 103/50-3M</b>	365	262	10	1375	2,2	50	79	52	87 x 39 x 72



MK 102/50-2M  
2 cylindres



MK 103/50-3M  
2 cylindres

## Compresseurs mobiles, série Fini



MK 102/100-2  
MK 113/100-4



WARRIOR 592



BUILDAIR  
BK 119

### Equipement standard

- compresseur à piston avec filtre d'aspiration
- moteur triphasé
- pressostat avec relais thermique
- réservoir
- manomètre, purgeur manuel
- soupape de retenue et de sécurité
- filtre-régulateur avec 2 accouplements
- câble de branchement sans fiche

**BUILDAIR BK 119** est équipé en plus de:

- régulateur de marche à vide pneumatique
- 2 accouplements ouv. 42, directs
- 1 accouplement ouv. 42 réduit
- 1 accouplement A 1801.02, réduit
- 1 fiche électrique CEE 32A/5p

### Données techniques

Compresseurs à piston à 2 cylindres, lubrifiés, entraînement par moteur triphasé 3x400 V, 50 Hz, conformes aux normes CE

Type	Volume engendré l/min	Débit effect. à 8 bar l/min	Pression max. bar	Compresseur t/min	Moteur kW	Réservoir litres	Niveau sonore dBA	Poids kg	Dimensions L x l x H cm
<b>MK 102/100-2</b>	235	165	10	1040	1,5	100	74	62	110x45x77
<b>MK 113/100-4</b>	500	387	10	1300	3,0	100	77	75	119x45x86
<b>WARRIOR 592</b>	590	380	10	1420	3,0	20	79	78	179x62x74
<b>BUILDAIR BK 119</b>	860	600	10	1230	5,5	3,5	80	120	115x75x75

## Compresseurs mobiles sans huile, série Fini



ATTACK  
OL 202



CANYON  
OL 230



FLASH 12  
(65 A)  
FLASH 24  
(35 A)

### Equipement standard ATTACK

- compresseur à piston sans huile avec filtre d'aspiration
- moteur monophasé avec relais thermique
- réservoir
- pressostat avec soupape de décharge
- manomètre

- soupape de retenue et de décharge
- purgeur
- régulateur de 2-8 bar
- 2 m de câble avec fiche
- accouplement série 18

### Données techniques

Compresseurs à piston sans huile, 1 cylindre, 1x230 V, 50 Hz, conformes aux normes CE

Type	Volume engendré l/min	Débit effect. à 6 bar l/min	Pression max. bar	Compresseur t/min	Moteur kW	Réservoir litres	Niveau sonore dBA	Poids kg	Dimensions L x l x H cm
<b>ATTACK OL 202</b>	200	105	8	2800	1,1	6	78	14	38x20x44

Aggrégat compresseur sans huile (non automatique) avec interrupteur à deux positions, disjoncteur, soupape de sécurité réglable de 2 à 8 bar, accouplement, 2 m de câble avec fiche

<b>CANYON OL 230</b>	200	105	8	2800	1,1	–	78	9	33x19x29
----------------------	-----	-----	---	------	-----	---	----	---	----------

### Pour alimentation par batterie 12 V ou 24 V

Aggrégat compresseur sans huile (non automatique) avec interrupteur à deux positions, soupape de sécurité de 2 à 8 bar, accouplement, 2 câbles de 2 m avec pinces crocodile

<b>FLASH 12</b>	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33x19x27
<b>FLASH 24</b>	166	95	8	2550	0,6	–	75	8,5	33x19x27