

Compresseurs silencieux, série JUN-AIR



JUN-AIR
6-15 + 25



JUN-AIR 12-40



JUN-AIR 18-40

Avantages décisifs

- marche automatique 6,5–8 bar
- construction compacte et robuste
- silencieux, marche sans vibrations
- fonctionnement simple, entretien minime

- pour marche intermittente, durée d'enclenchement max. 50 %
- conforme aux normes CE
- 2 années de garantie

Équipement standard

- unité compresseur-moteur capsulée
- moteur avec disjoncteur
- réservoir à intérieur protégé par une couche anti-rouille
- pressostat avec soupape de décharge

- soupape de retenue
- manomètre
- soupape de sécurité, purgeur manuel
- filtre régulateur avec manomètre et accouplement
- 3 m de câble avec fiche

Données techniques

Compresseurs à piston lubrifiés, entraînement par moteur monophasé 1x230 V, 50 Hz, conformes aux normes CE

Type	Volumen- engendr- é l/min	Débit effect. à 8 bar l/min	Pres- sion max. bar	Com- pres- seur t/min	Moteur kW	Réser- voir litres	Niveau sonore dBA	Poids kg	Dimensions L x l x H cm
JUN-AIR 6-15	150	32	8		0,34	15	45	26	38 x 38 x 48
JUN-AIR 6-25	150	32	8		0,34	25	45	29	38 x 38 x 55
JUN-AIR 12-40	100	64	8		0,68	40	48	48	42 x 54 x 59
JUN-AIR 18-40	150	96	8		1,02	40	50	62	42 x 54 x 59

Compresseurs sans huile, série JUN-AIR



JUN-AIR dans
une armoire
insonorisée



OF 302
(Agrégat)



OF302-4B
OF 302-25B



K 530/E

Avantages décisifs

- air comprimé sans huile pour laboratoires dentaires et médicaux, industrie alimentaire, construction de machines et de véhicules
- construction compacte et robuste
- faible niveau sonore

- fonctionnement simple, peu d'entretien
- bon système de refroidissement et segments de piston téflonisés garantissent une marche continue à 100 %

Équipement standard

- unité compresseur-moteur sans huile
- moteur avec disjoncteur

pour installations avec réservoir:

- réservoir à intérieur protégé par une couche anti-rouille
- pressostat avec soupape de décharge
- soupape de retenue, manomètre
- soupape de sécurité, purgeur manuel
- filtre régulateur avec accouplement
- 3 m de câble avec fiche

en option

- armoire insonorisée (47 dBA/1m)
- sécheur d'air par adsorption pour un air comprimé sec et propre

- autres tensions (12 / 24 V) et modèles sans huile plus grands sur demande

Données techniques

Sans huile, entraînement par moteur monophasé 1x230 V, 50 Hz, conformes aux normes CE, 2 années de garantie

Type	Volumen- engendr- é l/min	Débit effect. à 8 bar l/min	Pres- sion max. bar	Com- pres- seur t/min	Moteur kW	Réser- voir litres	Niveau sonore dBA	Poids kg	Dimensions L x l x H cm
OF302	108	38	8		0,44	-	65	13	23 x 39 x 24
OF302-4B	108	38	8		0,44	4	65	19	38 x 30 x 33
OF302-25B	108	38	8		0,44	25	65	28	38 x 38 x 59
2xOF302-40B	216	76	8		0,88	40	65	46	42 x 54 x 62