

# PAKO Kleinkompressoren stationär

## Standardausrüstung stationäre Anlagen

- Kolbenkompressor
- direktgekuppelter Elektromotor mit Motorschutz
- geräuschdämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung, 10 Jahre Garantie gegen durchrosten
- Kondensat-Ablassventil
- einfache Gummipuffer
- Anschlusskabel 230 Volt mit Stecker, 400 Volt ohne Stecker

## Technische Daten stationäre Ausführung

**Kolbenkompressor ölgeschmiert**, einstufig 1-Zylinder direktgekuppelt, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

**Antrieb durch Einphasen-Wechselstrommotor 1 x 230 Volt 50 Hz.**

Type	Hub- volu- men I/min	Volumen- strom bei 6 bar I/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
<b>Turbo</b>									
<b>MK 215/25 SW</b>	205	123	10	2850	1,1	25	75	26	65 x 26 x 60

**Antrieb durch Drehstrommotor 3 x 400 Volt 50 Hz.**

<b>MK 215/25 SD</b>	205	123	10	2850	1,1	25	75	26	65 x 26 x 60
---------------------	-----	-----	----	------	-----	----	----	----	--------------

**Kolbenkompressor ölfrei**, einstufig 1-Zylinder direktgekuppelt, CE-konform, Schaltgrenzen 6–8 bar.

**Antrieb durch Einphasen-Wechselstrommotor 1 x 230 Volt 50 Hz.**

<b>MK 150/25 OL</b>	150	82	8	1400	1,1	25	78	27	65 x 26 x 65
<b>MK 150/50 OL</b>	150	82	8	1400	1,1	50	78	40	86 x 35 x 71



MK 215/25 SW  
MK 215/25 SD



MK 150/25 OL  
MK 150/50 OL