

Typen-Übersicht

Turbo und Turbostar Profi-Kompressoren, Hubvolumen 150–255 l/min., Druck 10 bar, Behälter 25 und 40 Liter.



K 265/25T



K 282/40



K 228/40 W
2-Zylinder



Standardausrüstung mobile Anlagen

- Kolbenkompressor
 - Einphasenmotor mit Motorschutz
 - geräuschkämpfender Ansaugfilter
 - autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
 - Manometer für Behälterdruck
 - Rückschlagventil und Sicherheitsventil
 - Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung, 10 Jahre Garantie gegen durchrosten
 - Kondensat-Ablassventil
 - 3 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt
- am Druckluftausgang:
- Filterregler mit Manometer
 - 2 Qualitäts-Kupplungen Baureihe 18

Technische Daten mobile Anlagen

Kolbenkompressor ölgeschmiert, einstufig **1-Zylinder direktgekuppelt**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
Turbo									
K 265/25T	250	140	10	2850	1,5	25	77	26	65 x 32 x 64
Turbostar									
K 282/40	255	160	10	2850	1,8	40	79	39	79 x 39 x 69

Kolbenkompressor ölgeschmiert, einstufig **2-Zylinder Keilriemenantrieb**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
Turbostar									
K 228/40W	225	163	10	990	1,5	40	74	49	80 x 39 x 71

Sonderausrüstung Schlauchroller mit Anbausatz

passend zu K 282/40 und K 228/40W, Qualitäts-Kupplung Baureihe 18 am Luftausgang.

Artikel-Nr.	Ausführung
2411.10/AS	Schlauchlänge 7,5 m, Schlauch-LW 8 mm, inkl. Zuleitungsschlauch

Standardausrüstung stationäre Anlagen

- Kolbenkompressor
- direktgekuppelter Elektromotor mit Motorschutz
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung, 10 Jahre Garantie gegen durchrosten
- Kondensat-Ablassventil
- einfache Gummipuffer
- Anschlusskabel 230 Volt mit Stecker, 400 Volt ohne Stecker

Technische Daten stationäre Ausführung

Kolbenkompressor ölgeschmiert, einstufig 1-Zylinder direktgekuppelt, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Antrieb durch Einphasen-Wechselstrommotor 1 x 230 Volt 50 Hz.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
Turbo									
MK 215/25 SW	205	123	10	2850	1,1	25	75	26	65 x 26 x 60

Antrieb durch Drehstrommotor 3 x 400 Volt 50 Hz.

MK 215/25 SD	205	123	10	2850	1,1	25	75	26	65 x 26 x 60
---------------------	-----	-----	----	------	-----	----	----	----	--------------

Kolbenkompressor ölfrei, einstufig 1-Zylinder direktgekuppelt, CE-konform, Schaltgrenzen 6–8 bar.

Antrieb durch Einphasen-Wechselstrommotor 1 x 230 Volt 50 Hz.

MK 150/25 OL	150	82	8	1400	1,1	25	78	27	65 x 26 x 65
MK 150/50 OL	150	82	8	1400	1,1	50	78	40	86 x 35 x 71



MK 215/25 SW
MK 215/25 SD



MK 150/25 OL
MK 150/50 OL