

### Typen-Übersicht

Turbo und Turbostar Profi-Kompressoren, Hubvolumen 150–255 l/min., Druck 10 bar, Behälter 25 und 40 Liter.



K 265/25T



K 282/40



K 228/40 W  
2-Zylinder



### Standardausrüstung mobile Anlagen

- Kolbenkompressor
  - Einphasenmotor mit Motorschutz
  - geräuschkämpfender Ansaugfilter
  - autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
  - Manometer für Behälterdruck
  - Rückschlagventil und Sicherheitsventil
  - Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung, 10 Jahre Garantie gegen durchrosten
  - Kondensat-Ablassventil
  - 3 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt
- am Druckluftausgang:
- Filterregler mit Manometer
  - 2 Qualitäts-Kupplungen Baureihe 18

### Technische Daten mobile Anlagen

Kolbenkompressor ölgeschmiert, einstufig **1-Zylinder direktgekuppelt**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom l/min bei 6 bar	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
<b>Turbo</b>									
<b>K 265/25T</b>	250	140	10	2850	1,5	25	77	26	65 x 32 x 64
<b>Turbostar</b>									
<b>K 282/40</b>	255	160	10	2850	1,8	40	79	39	79 x 39 x 69

Kolbenkompressor ölgeschmiert, einstufig **2-Zylinder Keilriemenantrieb**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom l/min bei 6 bar	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
<b>Turbostar</b>									
<b>K 228/40W</b>	225	163	10	990	1,5	40	74	49	80 x 39 x 71

### Sonderausrüstung Schlauchroller mit Anbausatz

passend zu K 282/40 und K 228/40W, Qualitäts-Kupplung Baureihe 18 am Luftausgang.

Artikel-Nr.	Ausführung
<b>2411.10/AS</b>	Schlauchlänge 7,5 m, Schlauch-LW 8 mm, inkl. Zuleitungsschlauch