

## Lubrificateurs miniature, huile pneumatique



### Lubrificateurs miniature

Pour la lubrification d'outils pneumatiques portables. Construction robuste en aluminium avec récipient en plastique transparent. Filetage intérieur des deux côtés.

No. d'article	Débit	Pression de service max. bar	Filetage
A 1488	530 l/min	10	G ¼
A 1489	530 l/min	10	G ⅜



### Lubrificateur miniature

Construction métallique, sans voyant, filetage intérieur des deux côtés.

No. d'article	Débit	Pression de service max. bar	Filetage	Dimensions mm
A 1488.10	920 l/min	14	G ¼	29x68



### Lubrificateur miniature

Construction métallique, sans voyant, filetage intérieur/extérieur.

No. d'article	Débit	Pression de service max. bar	Filetage	Dimensions mm
A 1489.10	980 l/min	14	G ⅜	29x68



### Huile pneumatique

Lubrifiant à haut rendement pour outils et installations pneumatiques, pour températures normales.

No. d'article	Emballage
A 1492	0,5 litre
A 1493	1 litre
A 1494	2 litres
A 1495	5 litres
A 1496	10 litres
A 1497	20 litres



### Huile pneumatique antigel

Lubrifiant spécial pour outils et installations pneumatiques, pour des températures jusqu'à -20 °C. Ce lubrifiant est miscible avec l'huile pneumatique.

No. d'article	Emballage
A 1491	2,5 litres



### Huile pneumatique HF 32

entièrement synthétique, pour installations et outils pneumatiques dans le secteur alimentaire. Enregistré par le NSF et conforme aux normes USDA et FDA pour huile H1 où un contact non-voulu avec les aliments ne peut pas être exclu.

No. d'article	Emballage
A 1493-HF32	1 litre
A 1494-HF32	2 litres
A 1495-HF32	5 litres