



Kompaktzylinder

Kolben-Ø 12–200 mm, Hublänge nach Wahl, Betriebsdruck bis 12 bar, einfach- oder doppeltwirkend. Verschiedene Befestigungsarten. Datenblätter siehe www.prematic.ch.



Zahnriemenzylinder

Kolben-Ø 25 und 40 mm, Hublängen bis 4,5 m nach Wahl. Wahlweise Wellenende für Gleichlauf-Synchronisation, pneumatische Bremse, Adapter für Drehgeber. Datenblätter siehe www.prematic.ch.



Kolbenstangenlose Zylinder

Kolben-Ø 25, 32, 40, 50 und 63 mm, Hublängen nach Wahl. Datenblätter siehe www.prematic.ch.



Pneumatikzylinder Baureihe Z

Kolben-Ø 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160 und 180 mm. Hublänge nach Wahl, Betriebsdruck bis 12 bar, einfach- oder doppeltwirkend, einstellbare Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsarten. Gabel, Support und Lagerbock sowie Befestigungsmutter als Zubehör. Datenblätter siehe www.prematic.ch.




Rundzylinder – Sondergrößen

Kolben-Ø 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 mm. Hublänge nach Wahl, Betriebsdruck bis 12 bar, einfach- oder doppeltwirkend, optional Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsarten.



Teleskopzylinder

Kolben-Ø 80-200 mm. Hublänge nach Wahl, Betriebsdruck bis 12 bar, einfach- oder doppeltwirkend. Verschiedene Befestigungsarten.



Sonderanfertigungen Pneumatik-Zylinder, Ventile und Vorrichtungen

Wir konstruieren und fertigen Pneumatik-elemente nach Kundenanforderungen. Ausführung und Masse nach Kundenangaben. Z.B. Rostfreie Zylinder in Edelstahl für Anwendungen im Lebensmittelbereich.



Pneumatiksysteme für Lichtkuppeln und Fenster

Verriegelungszylinder
Kolben-Ø 32 und 40 mm, beidseitig mechanisch verriegelt, mit Schwenkanschlüssen. Zubehör: Steuerventile, Handpumpen usw. Datenblätter siehe www.prematic.ch.



Press- und Stanzvorrichtungen, Haltevorrichtungen

Ausführung nach Kundenangaben und Pflichtenheft.



Pneumatik-Ventilschränke

Komplette Ventilschränke nach Kundenangaben.