



Vérins compacts

Ø piston 12–200 mm, course au choix, pression de service jusqu'à 12 bar, effet simple ou double. Divers modes de fixation. Fiches techniques voir www.prematic.ch.



Vérins à courroie dentée

Ø piston 25 et 40 mm, course au choix jusqu'à 4,5 m, bout d'arbre pour synchronisation, frein pneumatique, adaptateur pour code angulaire. Fiches techniques voir www.prematic.ch.



Vérins sans tige de piston

Ø piston 25, 32, 40, 50 et 63 mm, course au choix. Fiches techniques voir www.prematic.ch.



Vérins pneumatiques série Z

Ø piston 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160 et 180 mm. Course au choix, pression de service jusqu'à 12 bar, effet simple ou double, amortissement en fin de course réglable. Divers modes de fixation. Chape, support, chape de pied et écrou de fixation comme accessoires. Fiches techniques voir www.prematic.ch.




Vérins ronds – dimensions spéciales

Ø piston 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm. Course au choix, pression de service jusqu'à 12 bar, effet simple ou double, amortissement en fin de course en option. Divers modes de fixation.



Vérins télescopiques

Ø piston 80 à 200 mm. Course au choix, pression de service jusqu'à 12 bar, effet simple ou double. Divers modes de fixation.



Fabrications spéciales de vérins pneumatiques, soupapes et dispositifs

Nous développons et produisons des éléments pneumatique conformément aux besoins du client. Exécutions et dimensions selon les indications du client, p. ex. vérins inoxydables pour l'industrie alimentaire.



Systèmes pneumatiques pour coupes translucides et fenêtres

Vérins de verrouillage

Ø piston 32 et 40 mm, verrouillage mécanique aux deux extrémités, avec raccords orientables.

Accessoires: distributeurs de commande, pompes manuelles, etc. Fiches techniques voir www.prematic.ch.



Dispositifs d'extraction et de fixation

Exécution selon les indications et le cahier de charge du client.



Armoires de commande pneumatiques

Armoires de commande pneumatiques selon les besoins du client.