


Schnellkupplungen Baureihe 30



1:1

Baureihe 30, NW 8,5 mm

Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil CEJN 430, HANSEN 4000, PARKER 30, GROMELLE 900.



Kupplung RECTUS Serie 30KA

Für Anwendung bei hohem Druckluftverbrauch. Kupplung und Entriegelungshülse aus Messing, vernickelt. Ein-/auskuppeln bis 15 bar.

Durchflussmenge bei 4 bar 1670 l/min
bei 6 bar 2380 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2501	Innengewinde G ½	A 2501.02	Innengewinde G ¾
A 2501.01	Aussengewinde G ½		



Schwenk-Sicherheitskupplung OETIKER Serie E

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Schwenk-Sicherheitskupplungen verbinden und trennen sicher – mit einem Handgriff. Nur ein Schwenk und der ausgekuppelte Schlauch wird dank Entlüftungsbohrung sofort drucklos und damit gefahrlos. Kompakte Bauform und einfache Bedienung ohne Kraftaufwand. Gummi-Armierung zum Schutz von Werkstücken. Gehäuse aus Stahl mit spezieller Oberflächenhärtung, dadurch erhöhte Verschleiss- und Korrosionsfestigkeit. Voller Durchgang, geringster Druckverlust. Ein-/auskuppeln bis 15 bar.

Durchflussmenge bei 4 bar 2030 l/min
bei 6 bar 2690 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
20500023	Innengewinde G ¼	20500083	für Schlauch LW 8 mm
20500024	Innengewinde G ⅜	20500084	für Schlauch LW 10 mm
20500025	Innengewinde G ½	20500085	für Schlauch LW 13 mm
20500028	Aussengewinde G ¼		
20500029	Aussengewinde G ⅜		
20500045	Aussengewinde G ½		



Stecknippel

Stahl gehärtet und verzinkt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2508	für Schlauch LW 8 mm	A 2535	Aussengewinde G ¼
A 2510	für Schlauch LW 10 mm	A 2540	Aussengewinde G ⅜
A 2520	für Schlauch LW 13 mm	A 2550	Aussengewinde G ½
A 2530	für Schlauch LW 16 mm	A 2555	Innengewinde G ¼
		A 2560	Innengewinde G ⅜
		A 2570	Innengewinde G ½