Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH – 9556 Affeltrangen TG
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Vollautomat. Kompressoranlage PAKO 2-480/270-OL
einstufig, 2x2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

Hubvolumen	2x 480	l/min
Volumenstrom bei 10 bar	2x 330	l/min
Höchstdruck	10	bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	2x 3,0	kW
Schaltgrenzen Kompressor I	6,5 – 9,0	bar
Schaltgrenzen Kompressor II	7,0 – 9,5	bar
Drehzahl	2x 1400	U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	270	l
Abmessungen (LxBxH)	170x670x105	cm
Gewicht	210	kg
Schalldruckpegel	69	dBA/1m
Elektrische Absicherung	2x 16	Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2"	Innengewinde

Normalzubehör
- Direktantrieb
- Drehstrom-Normmotoren
- Wartungsfrei bis 3000 Betriebsstunden
- geräuschdämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- 4 Gummipuffer

Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:
- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz.
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb