

Vollautomat. Kompressoraggregat PAKO 907 P

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage
Kompressoraggregat und Drehstrommotor auf Grundplatte montiert

Hubvolumen	900 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	750 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	5,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'070 U/min
Abmessungen (LxBxH)	84x44x64 cm
Gewicht	135 kg
Schalldruckpegel	80 dBA/1m
Elektrische Absicherung	20 Ampere träge

Normalzubehör

- 2-stufiger Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Automat. Stern dreieckschalter mit eingebautem Betriebsstundenzähler, mit 1,8m Kabel
- Magnet-Entlastungsventil mit Schalldämpfer
- Satz Gummi-Elemente

lose beigelegt zur Montage an Behälter

- Manometer für Behälterdruck
- automat. Druckschalter
- Verbindungsleitung Rückschlagventil – Entlastungsventil
- Flex. Verbindung 1/2"x600mm

