

# Actions 2023

Valable du 01.01.2023  
au 31.12.2023

**1 K 295/40W**



**Schweizer Montage**  
Montage suisse

Action sans TVA:  
**CHF 1050.-**

Action avec TVA: CHF 1130.85  
Prix tarif avec TVA: CHF 1453.95

**-22%**

**2 PIONEER 245M**



Action sans TVA:  
**CHF 450.-**

Action avec TVA: CHF 484.65  
Prix tarif avec TVA: CHF 592.35

**-18%**

**3 387/150**



**Schweizer Montage**  
Montage suisse

Action sans TVA:  
**CHF 1680.-**

Action avec TVA: CHF 1809.35  
Prix tarif avec TVA: CHF 2207.85

**-18%**

**4 656/270**



**Schweizer Montage**  
Montage suisse

Action sans TVA:  
**CHF 2300.-**

Action avec TVA: CHF 2477.10  
Prix tarif avec TVA: CHF 3037.15

**-18%**

**1 K 295/40W**  
Compresseur à piston mobile, 2-cylindres, mono-étagé, entraînement par courroie trapézoïdale. Montage Suisse. Avec filtre-régulateur et 2 accouplements de sécurité ARO 210, compteur horaire et 3 m de câble avec fiche. Moteur 1,5 kW, 230V/50 Hz, 910 t/min, volume engendré 290 l/min, débit d'air 210 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 40 l, niveau sonore 74 dBA/1m, poids 50 kg.


**2 PIONEER 245M**  
Compresseur à piston mobile, 1-cylindre, mono-étagé, entraînement direct. Avec filtre-régulateur, manomètre, 1 accouplement ARO 210 et 2 m de câble avec fiche. Moteur 1,8 kW, 230V/50 Hz, 2850 t/min, volume engendré 250 l/min, débit d'air 150 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 20 l, niveau sonore 79 dBA/1m, poids 29 kg.

**3 387/150**  
Compresseur à piston stationnaire, 2 cylindres, mono-étagé, entraînement par courroie trapézoïdale. Montage Suisse. Avec compteur horaire et robinet à bille G 1/2" filetage int. Moteur 2,2 kW, 3x400V/50 Hz, 950 t/min, volume engendré 400 l/min, débit d'air 330 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 150 l, niveau sonore 77 dBA/1m, poids 97 kg.

**4 656/270**  
Compresseur à piston stationnaire, 2 cylindres, bi-étagés, entraînement par courroie trapézoïdale. Montage Suisse. Avec compteur horaire et robinet à bille G 1/2" filetage int. Moteur 4,0 kW, 3x400V/50 Hz, 910 t/min, volume engendré 670 l/min, débit d'air 505 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 270 l, niveau sonore 79 dBA/1m, poids 160 kg.

**5 C 330/24****-19%**

Action sans TVA:

**CHF 990.-**Action avec TVA: CHF 1066.25  
Prix tarif avec TVA: CHF 1324.70**6 480/150-OL****-19%**

Action sans TVA:

**CHF 2620.-**Action avec TVA: CHF 2821.75  
Prix tarif avec TVA: CHF 3521.80**7 COMBI 08/10/270T**

Action sans TVA:

**CHF 8900.-**Action avec TVA: CHF 9585.30  
Prix tarif avec TVA: CHF 11847.00**-19%****8 COMBI 11/10/270T**

Action sans TVA:

**CHF 9900.-**Action avec TVA: CHF 10662.30  
Prix tarif avec TVA: CHF 13354.80**-20%****9 C 15/10F****-19%**

Action sans TVA:

**CHF 9600.-**Action avec TVA: CHF 10339.20  
Prix tarif avec TVA: CHF 12816.30**10 C 7LDR/270**

Action sans TVA:

**CHF 6300.-**Action avec TVA: CHF 6785.10  
Prix tarif avec TVA: CHF 8508.30**-20%****11 IDFA6-UGL-MFP**

Action sans TVA:

**CHF 1450.-**Action avec TVA: CHF 1561.65  
Prix tarif avec TVA: CHF 1917.05**-18%****12 IDFA11-UGL-MF**

Action sans TVA:

**CHF 1850.-**Action avec TVA: CHF 1992.45  
Prix tarif avec TVA: CHF 2477.10**-19%****5 C 330/24**

Compresseur à piston sans huile, mobile, 2-cylindres, mono-étagé, entraînement direct. Avec régulateur, manomètre, 1 accouplement de sécurité ARO 210 et 2 m de câble avec fiche. Moteur 2,2 kW, 230V/50 Hz, 1400 t/min, volume engendré 330 l/min, débit d'air 200 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 24 l, niveau sonore 75 dBA/1m, poids 37 kg.

**7 COMBI 08/10/270T**

Compresseur à vis ALMiG, sur réservoir 270 l avec revêtement intérieur, sécheur d'air par réfrigération, pré- et microfiltre. Raccordement d'air G 3/4". Moteur 7,5 kW, 3x400V/50 Hz, débit d'air 1020 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 63 dBA/1m, 118x77x168 cm, poids 460 kg.

**9 C 15/10F**

Compresseur à vis BOGE, vitesse variable, avec commande focus control 2.0. Raccordement d'air G 1". Moteur 11 kW, 3x400V/50 Hz, débit d'air 360 - 1530 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 70 dBA/1m, 108x73x158 cm, poids 424 kg.

**11 IDFA6-UGL-MFP**

Sécheur d'air SMC, pour l'air comprimé sec et propre. Avec conduite by-pass et microfiltre. Débit d'air 680 l/min à un point de rosée de +5°C, une température ambiante de +25°C et une entrée d'air de +35°C. Approprié pour compresseurs jusqu'à max. 5,5 kW, raccordement G 1/2", 50x36x54 cm, poids 27 kg.

**6 480/150-OL**

Compresseur à piston sans huile, stationnaire, 2x2 cylindres, mono-étagé, entraînement direct. Montage Suisse. Avec compteur horaire et robinet à bille G 1/2" filetage int. Moteur 3,0 kW, 3x400V/50 Hz, 1400 t/min, volume engendré 480 l/min, débit d'air 330 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 150 l, niveau sonore 69 dBA/1m, poids 111 kg.

**8 COMBI 11/10/270T**

Compresseur à vis ALMiG, sur réservoir 270 l avec revêtement intérieur, sécheur d'air par réfrigération, pré- et microfiltre. Raccordement d'air G 3/4". Moteur 11 kW, 3x400V/50 Hz, débit d'air 1430 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 63 dBA/1m, 118x77x168 cm, poids 465 kg.

**10 C 7LDR/270**

Compresseur à vis BOGE, sur réservoir 270 l, galvanisé, avec sécheur d'air par réfrigération et microfiltre. Raccordement d'air G 1/2". Moteur 5,5 kW, 3x400V/50 Hz, débit d'air 707 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 68 dBA/1m, 166x70x133 cm, poids 293 kg.

**12 IDFA11-UGL-MF**

Sécheur d'air SMC, pour l'air comprimé sec et propre. Avec conduite by-pass et microfiltre. Débit d'air 1508 l/min à un point de rosée de +5°C, une température ambiante de +25°C et une entrée d'air de +35°C. Approprié pour compresseurs jusqu'à max. 11 kW, raccordement G 3/4", 62x42x69 cm, poids 35 kg.

13 A 1270.12-30es



**suva**pro

Action sans TVA:

**CHF 255.-**

Action avec TVA: CHF 274.65  
Prix tarif avec TVA: CHF 333.75

-17%

14 A 1020



Action sans TVA:

**CHF 148.-**

Action avec TVA: CHF 159.40  
Prix tarif avec TVA: CHF 199.25

-20%

15 MU 11312101H



Action sans TVA:

**CHF 199.-**

Action avec TVA: CHF 214.30  
Prix tarif avec TVA: CHF 280.00

-23%

16 A 2450.32-50



Action sans TVA:

**CHF 172.-**

Action avec TVA: CHF 185.25  
Prix tarif avec TVA: CHF 231.55

-19%

17 19-958-9741



**suva**pro

Action sans TVA:

**CHF 61.-**

Action avec TVA: CHF 65.70  
Prix tarif avec TVA: CHF 81.85

-19%

18 2400.35



Action sans TVA:

**CHF 155.-**

Action avec TVA: CHF 166.95  
Prix tarif avec TVA: CHF 231.55

-27%

19 131536



Action sans TVA:

**CHF 285.-**

Action avec TVA: CHF 306.95  
Prix tarif avec TVA: CHF 389.45

-21%

20 11-210-9952S/S



**suva**pro

Action sans TVA:

**CHF 62.-**

Action avec TVA: CHF 66.75  
Prix tarif avec TVA: CHF 84.55

-21%

13 A 1270.12-30es

Filtre-régulateur série 1000, robuste et éprouvé depuis de nombreuses années. Avec élément filtrant standard de 45 microns, purge manuelle, 2 accouplements de sécurité CEJN eSafe série 300 et équerre de fixation. Débit jusqu'à 1830 l/min, raccordement G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 63mm.

14 A 1020

Régulateur de pression série 1000, robuste et éprouvé depuis de nombreuses années. Avec échappement secondaire, raccord G 1/4". Débit jusqu'à 2000 l/min, plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 63mm.

15 MU 11312101H

Unité de traitement d'air Multifix, 2-parties, avec filtre-régulateur et lubrificateur. Cuve en polycarbonate avec protection. Filtre-régulateur avec manomètre et purge semi-automatique, lubrificateur sans purge. Débit jusqu'à 3500 l/min, taille 3, raccord G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar. Volume de la cuve du lubrificateur 125 cm<sup>3</sup>.

16 A 2450.32-50

Tuyau d'atelier en PVC souple, noir, pour les exigences les plus élevées. Haute résistance à l'huile et aux médias. Extrêmement résistant aux contraintes mécaniques. Ø 8/13 mm, pression max. 16 bar. **Longueur de rouleau fixe 50 m**

17 19-958-9741

Tuyau spiralé en PU CEJN, bleu, Ø 6,5/10 mm, longueur du tuyau 7,5 m, longueur de travail 6 m. Confectionné avec un accouplement de sécurité CEJN eSafe et un contre-pièce ARO 210. Pression de service max. 10 bar à +20°C.

18 2400.35

Enrouleur de tuyau manuel avec cadre métallique robuste, pivotant à 360°, 30 m de tuyau PUR anti-pliure Ø 9,5/13 mm, avec raccord et contre-pièce ARO 210. 33x26x35 cm, poids 10 kg.

19 131536

Assortiment de raccords instantanés Série bleue. 118 pièces avec les tailles et les variantes les plus courantes dans une boîte en plastique.

20 11-210-9952S/S

Soufflette de sécurité CEJN MultiFlow, certifiée par la SUVA, avec débit extrêmement élevé 558 l/min, pression de service max. 16 bar, pression de travail idéale 3 - 10 bar. Contre-pièce ARO 210 assemblée.

21 19-913-1115



-16%

Action sans TVA:

**CHF 1050.-**

Action avec TVA: CHF 1130.85  
Prix tarif avec TVA: CHF 1360.15

22 19-913-9001



-22%

Action sans TVA:

**CHF 99.-**

Action avec TVA: CHF 106.80  
Prix tarif avec TVA: CHF 137.85

23 VMG11BU-F03-21-X58



Action sans TVA:

**CHF 55.-**

Action avec TVA: CHF 59.25  
Prix tarif avec TVA: CHF 74.75

-20%

24 K 2829.07



Action sans TVA:

**CHF 275.-**

Action avec TVA: CHF 296.20  
Prix tarif avec TVA: CHF 370.50

-20%

25 A 3409.02



Action sans TVA:

**CHF 61.-**

Action avec TVA: CHF 65.70  
Prix tarif avec TVA: CHF 82.30

-20%

26 A 3407.834



Action sans TVA:

**CHF 85.-**

Action avec TVA: CHF 91.55  
Prix tarif avec TVA: CHF 113.20

-19%

27 19-911-2512



Action sans TVA:

**CHF 335.-**

Action avec TVA: CHF 360.80  
Prix tarif avec TVA: CHF 450.20

-19%

28 RC 2277



Action sans TVA:

**CHF 295.-**

Action avec TVA: CHF 317.70  
Prix tarif avec TVA: CHF 396.55

-19%

21 19-913-1115

Enrouleur de tuyau automatique CEJN, tambour en acier inoxydable AISI 304 - conforme à la FDA. Avec tuyau PVC/élastomère conforme à la norme européenne 1935/2004/EC. Longueur 15 m, Ø 13/20 mm, pression de service max. 10 bar, sortie R 1/2". Avec 1 m de tuyau de raccordement avec filetage intérieur G 1/2".

23 VMG11BU-F03-21-X58

Soufflette de sécurité SMC, certifiée par la SUVA. Boîtier robuste et résistant aux chocs avec une construction optimisée pour l'écoulement et buse multi-trous. Débit de 400 l/min, pression de service max. 10 bar, poids 180 g. Taille de raccordement G 3/8" filetage intérieur.

25 A 3409.02

Gonfleur de pneus en aluminium nickelé. Manipulation d'une seule main et capuchon de protection en caoutchouc, avec contre-pièce ARO 210. Avec manomètre analogique Ø 60 mm, échelle 0-12 bar / 0-170 psi. Longueur de tuyau 500 mm avec prise système Michelin.

27 19-911-2512

Enrouleur de tuyau automatique CEJN, exécution fermée en matière plastique, avec 12 m de tuyau antistatique en EPDM, Ø 8x15 mm, pression de service max. 12 bar, sortie d'air R 1/4" filetage extérieur. Avec 1,5 m de tuyau de raccordement, entrée d'air R 1/4" filetage extérieur.

22 19-913-9001

Pistolet à liquide Washdown CEJN, en laiton nickelé avec protection en polypropylène. Pivotant avec articulation, raccord 1/2" filetage intérieur. Convient pour l'eau jusqu'à 90°C, en utilisation continue jusqu'à 60°C. Joint en Viton, pression de service max. 24 bar, débit à 5 bar 31 l/min.

24 K 2829.07

Robinet à bille à 2 voies G 1" à commande électrique, avec 2 réductions G 3/4", livrées en vrac. Horloge numérique intégrée avec programme hebdomadaire et journalier, facilement programmable pour jusqu'à 16 commutations par jour. Tension de service 230 V/50 Hz.

26 A 3407.834

Pistolet de remplissage de ballons en anticorrosion. Ne casse pas les aiguilles et ne blesse pas les valves des ballons grâce au guidage des aiguilles. Avec manomètre Ø 60 mm, échelle 0-12 bar. Avec protection en caoutchouc pour le manomètre et contre-pièce ARO 210.

28 RC 2277

Boulonneuse à chocs 1/2", le monstre de puissance qui ne pèse que 2 kg. Système de frappe forgé Duopact avec graisseur. Couple de serrage: 1250 Nm / couple de serrage: 900 Nm. Commande à une main pour rotation droite/gauche et réglage de la puissance. Raccord d'air 1/4"