

AKTIONEN 2024

Gültig vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

-23%

1

K 266/25T

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 395.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 427.00
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 556.70



-19%

2

K 240/40W-OL

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 950.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1026.95
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1275.60

öl-frei



3

497/200

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 1950.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 2107.95
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2572.80

-18%




4

907/270

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 3400.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 3675.40
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 4507.75

-18%



1 K 266/25T

Kolbenkompressor mobil, 1-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Inkl. Filterregler mit Manometer, 2 Kupplungen ARO 210 und 2 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1.5 kW, 230 V/50 Hz, 2'850 U/min, Hubvolumen 250 l/min, Volumenstrom 140 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 25 l, Schalldruck 77 dBA/1m, 45x32x64 cm, Gewicht 26 kg.

2 K 240/40W-OL

Kolbenkompressor ölfrei mobil, 2-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Schweizer Montage. Inkl. Filterregler mit Manometer, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1.5 kW, 230 V/50 Hz, 1'400 U/min, Hubvolumen 240 l/min, Volumenstrom 150 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 66 dBA/1m, 82x34x65 cm, Gewicht 40 kg.

3 497/200

Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G 1/2" Innengewinde. Motor 3.0 kW, 3x400 V/50 Hz, 1150 U/min, Hubvolumen 440 l/min, Volumenstrom 380 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 200 l, Schalldruck 78 dBA/1m, 121x59x108 cm, Gewicht 121 kg.

4 907/270

Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Sterndreieckschalter und Kugelhahn G 1/2" Innengewinde. Motor 5.5 kW, 3x400 V/50 Hz, 1070 U/min, Hubvolumen 900 l/min, Volumenstrom 750 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 75 dBA/1m, 122x68x130 cm, Gewicht 177 kg.

-19%

5

SILENT K25/B

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 4100.-


Aktion inkl. MwSt.: CHF 4432.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 5513.10



-19%

6

1202/270



Aktion exkl. MwSt.:
CHF 5300.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 5729.30
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 7080.55



7

COMBI 08/10/270T

-19%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 8900.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 9620.90
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 11891.00



8

COMBI 11/10/270T

-19%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 9950.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 10755.95
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 13404.40



-18%

9

C 9/10

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 6700.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 7242.70
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 8864.20



-21%

10

C 15-2/10LF



Aktion exkl. MwSt.:
CHF 11900.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 12863.90
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 16323.10



11

IDFA4-UGL-MFP

-19%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 1360.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1470.15
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1816.10



12

IDFA8-UGL-MF

-18%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 1680.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1816.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2216.05



5 **SILENT K25/B**

Kolbenkompressor stationär, schalldämmend, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Inkl. Behälter 270l, Armaturensatz und Flex. Verbindung. Motor 3.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, 1'200 U/min, Hubvolumen 495 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 65 dBA/1m, 87x64x112 cm / Ø50x178 cm, Gewicht 147 kg / 67 kg.

7 **COMBI 08/10/270T**

Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G 3/4". Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'020 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 460 kg.

9 **C 9/10**

Schraubenkompressoranlage BOGE, mit Keilriemenantrieb. Platzsparend und leise, mit Luftanschluss G 1/2". Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'060 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, 99x48x123 cm, Gewicht 215 kg.

11 **IDFA4-UGL-MFP**

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 460 l/min bei +5 °C Taupunkt, +25 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 4.0 kW. Luftanschluss G 1/2", 57x36x54 cm, Gewicht 25 kg.

6 **1202/270**

Kolbenkompressor stationär, 4-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Stern-dreieckschalter und Kugelhahn G 1" Innengewinde. Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, 740 U/min, Hubvolumen 1'200 l/min, Volumenstrom 980 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 78 dBA/1m, 164x75x132 cm, Gewicht 281 kg.

8 **COMBI 11/10/270T**

Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G 3/4". Motor 11.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'430 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 465 kg.

10 **C 15-2/10LF**

Schraubenkompressoranlage BOGE, direktgetrieben. Inkl. IE3-Motor mit Frequenzregelung, Steuerung focus control 2.0. Luftanschluss G 1". Motor 15.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 778-2'270 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 69 dBA/1m, 161x92x138 cm, Gewicht 530 kg.

12 **IDFA8-UGL-MF**

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 1'233 l/min bei +5 °C Taupunkt, +25 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 7.5 kW. Luftanschluss G 3/4", 62x42x69 cm, Gewicht 34 kg.

-20%

13

A 1270.02

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 189.-



Aktion inkl. MwSt.: CHF 204.30
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 256.30



-18%

14

A 1325.02-30es
suvapro

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 420.-



Aktion inkl. MwSt.: CHF 454.00
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 556.50



15

OWT 9603-SET

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 356.-



Aktion inkl. MwSt.: CHF 384.85
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 481.05



16

A 2100.32-50

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 185.-



Aktion inkl. MwSt.: CHF 200.00
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 262.70



-18%


17

A 2190.02

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 25.-



Aktion inkl. MwSt.: CHF 27.05
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 33.20




-22%

18

A 2116-30es-05
suvapro

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 65.-



Aktion inkl. MwSt.: CHF 70.25
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 90.50



19

2412.10

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 199.-



Aktion inkl. MwSt.: CHF 215.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 314.55



20

2412.11

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 199.-



Aktion inkl. MwSt.: CHF 215.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 314.55



13 **A 1270.02**

Filterregler der Baureihe 1000. Hergestellt in der Schweiz. Robust und bewährt seit vielen Jahren. Anschluss G 1/2", Leistung bis 1'830 l/min. Regelbereich 0.5-10 bar, inkl. Manometer und Handablass. Filterelement 45 µm.

15 **OWT 9603-SET**

Sepremium 3.5, Öl-Wasser-Trenner für ölhaltiges Kondensat von Kompressoren mit Lieferleistungen bis 3'500 l/min. Anschluss Kondensateinlass 1x G 1/2", Wasserauslass G 1/2". Inkl. Anschluss-Set. 37x24x39 cm, Gewicht mit Filter 6 kg.

17 **A 2190.02**

Schlauchsattel aus Leichtmetall. Mittlere Grösse. Schweizer Produktion. 230x105x105 mm, Ausladung innen 97 mm.

19 **2412.10**

Autom. Schlauchroller gelb, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, mit Federrückzug und Schlaucharretierung (umstellbar), für Druckluft und Kaltwasser, 16 m PU-Schlauch 10/14 mm, Betriebsdruck max. 15 bar, Ausgang G 3/8". Mit Anschluss-Schlauch 1.5 m ohne Schlauchtülle. Temperatur -5-+40 °C. 7 kg.

14 **A 1325.02-30es**

Wartungseinheit 2-teilig, mit Filterregler und Öler. Hergestellt in der Schweiz, robust und bewährt seit vielen Jahren. Anschluss G 1/2", Leistung bis 1'830 l/min, Regelbereich 0.5-10 bar, inkl. Manometer, Handablass und 3 Sicherheitskupplungen CEJN eSafe Serie 300 (ARO 210). Filterelement 45 µm.

16 **A 2100.32-50**

Polyurethan-Schlauch, leicht, robust und flexibel auch bei tiefen Temperaturen. Schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen und ölbeständig sowie UV-beständig. Gute Durchfluss- und Abriebeigenschaften. Für alle Druckluftanwendungen. Schlauch-Ø 8/12 mm, Betriebsdruck max. 20 bar. Rollenlänge fix 50 m.

18 **A 2116-30es-05**

PU-Spiralschlauch, blau, Ø 6.5/10 mm, Schlauchlänge 5 m, Arbeitslänge 4 m. Fertig konfektioniert mit Sicherheitskupplung CEJN eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210. Betriebsdruck max. 10 bar bei +20 °C. Äusserst elastisch mit kleinem Windungsdurchmesser. Gute Rückholkraft und Abriebfestigkeit.

20 **2412.11**

Autom. Schlauchroller grau, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, mit Federrückzug und Schlaucharretierung (umstellbar), für Druckluft und Kaltwasser, 16 m PU-Schlauch 10/14 mm, Betriebsdruck max. 15 bar, Ausgang G 3/8". Mit Anschluss-Schlauch 1.5 m ohne Schlauchtülle. Temperatur -5-+40 °C. 7 kg.

-27%

21
2512.10

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 315.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 340.50
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 467.00



-27%

22
2512.11

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 315.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 340.50
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 467.00



-25%

23
18500009

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 75.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 81.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 108.10



-21%

24
A 3406.02

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 68.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 73.50
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 93.15



-19%

25
3950-15

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 185.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 200.00
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 247.55



-23%

26
K 2967.05

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 230.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 248.65
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 324.30

 Energy saving



-21%

27
K 2967.05-SET

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 290.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 313.50
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 399.95

 Energy saving



-36%

28
CP 7749

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 345.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 372.95
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 589.15



21 **2512.10**

Automatischer Elektro-Kabelaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse gelb und schwenkbarem Metallbügel. Mit Federrückzug und Kabelarretierung (umstellbar). Ohne Anschlusskabel. Leistung max. 2'000 W (aufgerollt), 3'000 W (ausgerollt). Kabellänge 19 m, 3x2.5 mm², Gummi H07RN-F. Gewicht 11 kg.

23 **18500009**

Bridensortiment 1-Ohr-Klemmen mit Einlagerung im Kunststoffkasten, 101-teilig. Inkl. Klemmzange. 5.9-22.8 mm.

25 **3950-15**

Lackierpistole für Industrie und Handwerk. Aus Aluminium mit Schutzbehandlung. CNC-bearbeitete Zerstäubungsdüse Ø 1.5 mm, CNC gefräste Farbdüse, Nadel Ø 4 mm. Druck 2-6 bar, Übertragungsrate HPS > 65 %, Luftverbrauch 220 l/min. bei 2.5 bar. Inkl. Koffer, Zubehör, Fließbecher.

27 **K 2967.05-SET**

Automatischer Kondensatbleiter Bekomat 32, mit potentialfreiem Alarmkontakt. Inkl. 3 m Anschlusskabel und Armaturensatz. Für Kompressorleistungen bis 5'000 l/min, Trocknerleistungen bis 10'000 l/min, Betriebsdruck 0.8-16 bar, Kondensatzulauf G ½", Kondensatablauf G ¼" und für Schlauch-Ø 8 mm. 17.8x7.4x12.7 cm.

22 **2512.11**

Automatischer Elektro-Kabelaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse grau und schwenkbarem Metallbügel. Mit Federrückzug und Kabelarretierung (umstellbar). Ohne Anschlusskabel. Leistung max. 2'000 W (aufgerollt), 3'000 W (ausgerollt). Kabellänge 19 m, 3x2.5 mm², Gummi H07RN-F. Gewicht 11 kg.

24 **A 3406.02**

Reifenfüllmesser aus Kunststoff. Einhebelbedienung, mit Stecknippel ARO 210. Analoges Manometer 80 mm (inkl. Gummischutzkappe), Skala 0-12 bar / 0-170 psi. Schlauchlänge 500 mm mit Momentstecknippel.

26 **K 2967.05**

Automatischer Kondensatbleiter Bekomat 32, mit potentialfreiem Alarmkontakt. Inkl. 3m Anschlusskabel. Für Kompressorleistungen bis 5'000 l/min, Trocknerleistungen bis 10'000 l/min, Betriebsdruck 0.8-16 bar, Kondensatzulauf G ½", Kondensatablauf G ¼" und für Schlauch-Ø 8 mm. 17.8x7.4x12.7 cm.

28 **CP 7749**

Schlagschrauber ½", mit Doppelhammer-Schlagwerk. Einzigartige Umsteuertechnologie für Links- und Rechtshänder mit 3 Leistungseinstellungen vorwärts. Volle Leistung im Rückwärtslauf. Max. Drehmoment Lösen: 1'300 Nm / Anziehen: 704 Nm. Luftanschluss ¼", Luftverbrauch 180-720 l/min. 1.8 kg.